



## Baumit Piattello VT 2G

Piattello aggiuntivo in  
combinazione con Baumit  
UniversalDübel

- **Per tasselli Baumit UniversalDübel STR U 2G**
- **Applicazione senza l'utilizzo di utensili specifici**
- **Riduce l'effetto ponte termico**

<b>Prodotto</b>	Piattello aggiuntivo per il montaggio a incasso dei tasselli Baumit UniversalDübel STR U 2G su pannelli di lana minerale e resina fenolica per sistemi di isolamento termico a cappotto.
<b>Composizione</b>	Poliammide rinforzato con fibra di vetro (PA GF 50)
<b>Caratteristiche</b>	<p>Rondella supplementare di colore bianco, atta ad allargare il diametro del piattello del tassello, per l'applicazione in profondità di tasselli Baumit UniversalDübel STR U 2G in pannelli in lana minerale o resina fenolica di sistemi ETICS.</p> <p>Garantisce una minore resistenza alla trazione trasversale del tassello e permette di ottenere superfici piane ed omogenee. Riduce inoltre la formazione di ponti termici e la possibilità di vista dei tasselli in facciata. Consente un'applicazione efficace e semplice, senza dover utilizzare delle specifiche attrezzature, e permette di ottenere un taglio circolare preciso e netto sul pannello.</p> <p><b>Coefficiente riduzione ponti termici:</b> 0,001 W/K (Chi-wert) <b>Diametro piattello:</b> 110 mm</p>
<b>Campo d'impiego</b>	Per il montaggio a incasso dei tasselli Baumit UniversalDübel STR U 2G su pannelli termoisolanti in lana minerale o resina fenolica in sistemi ETICS. Da utilizzare in combinazione con le rondelle Baumit STR U.
<b>Imballo</b>	1 scatola = 100 pezzi
<b>Garanzia di qualità</b>	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
<b>Classificazione sostanze chimiche</b>	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
<b>Applicazione</b>	<p>Applicare il piattello Baumit VT 2G con i tasselli Baumit UniversalDübel STR U 2G. Non serve utilizzare nessuno specifico utensile di montaggio, in quanto la forma della rondella consente di per sé la realizzazione di un foro circolare preciso sul pannello e il perfetto allineamento sul bordo esterno con la superficie del pannello stesso.</p> <p>In seguito, inserire il disco in materiale isolante Baumit STR U nella parte centrale, appositamente adattata, del piattello.</p>

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.