

Baumit PU StoßfugenKleber

Sigillante per giunti dei profili di facciata



Prodotto Collante a base poliuretanica per giunti profili di facciata, come collegamento stabile dei profili in EPS nella zona del giunto di testa.

Composizione **Base:** Poliuretano

Caratteristiche

- Senza solventi
- Resistente alle intemperie
- Impermeabile
- Extra veloce

Temperatura di applicazione: da +7 a +25 °C

Massa volumica: 1,45 g/cm³

Contenuto solido: 100%

Tempo apertura: ca. 15 min (a 20 °C / 65 % UR)

Asciugatura completa: ca. 24-48 ore (a 20 °C / 65 % UR)

Resistenza al calore/freddo dopo asciugatura: da -30 a +80 °C

Resistenza al gelo durante trasporto: -15 °C

Consumo: variabile in funzione della quantità applicata (ca. 400 g/m²)

Imballo Cartuccia da 310 ml

Stoccaggio Nove mesi (temperatura +5 a +25 °C).

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.