

Baunit FungoFluid

Trattamento antialga e antifungo



- **Antialga**
- **Antifungo**
- **Pronto all'uso**

Prodotto	Soluzione acquosa pronta all'uso, per il trattamento antialga e antifungo su facciate e superfici murarie in genere.										
Composizione	Acqua, biocidi, composti d'ammonio, derivato di isothiazol.										
Campo d'impiego	Baunit FungoFluid è un preparato liquido con effetto compensatore contro batteri, funghi e alghe che, oltre a venire eliminate, vengono anche scolorate. E' una soluzione risanante ad uso interno ed esterno.										
Dati Tecnici	colore:	trasparente									
	Densità della materia prima:	ca. 1 kg/dm ³									
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Baunit FungoFluid 5 l</th><th>Baunit FungoFluid 10 l</th></tr></thead><tbody><tr><td>consumo</td><td>ca. 0.05 - 0.1 l/m²</td><td>ca. 0.05 - 1 l/m² a seconda della superficie</td></tr><tr><td>resa</td><td>ca. 50 - 100 m²/tanica</td><td>100 - 200 m²/10l confezione</td></tr></tbody></table>		Baunit FungoFluid 5 l	Baunit FungoFluid 10 l	consumo	ca. 0.05 - 0.1 l/m ²	ca. 0.05 - 1 l/m ² a seconda della superficie	resa	ca. 50 - 100 m ² /tanica	100 - 200 m ² /10l confezione	
	Baunit FungoFluid 5 l	Baunit FungoFluid 10 l									
consumo	ca. 0.05 - 0.1 l/m ²	ca. 0.05 - 1 l/m ² a seconda della superficie									
resa	ca. 50 - 100 m ² /tanica	100 - 200 m ² /10l confezione									
Imballo	tanica 5 l; 1 pallet = 128 taniche = 640 l tanica 10 l; 1 pallet = 40 taniche = 400 l										
Stoccaggio	Consumare entro 12 mesi, conservare in luogo asciutto e non ghiacciato e mantenere ben chiuse le confezioni già iniziate.										
Garanzia di qualità	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.										
Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante										
Applicazione	Baunit FungoFluid viene applicato con una pennellera da muratore, a secondo dell'intensità dell'infestazione sulle superfici interessate, previo precedente lavaggio delle stesse con idropulitrice e successiva asciugatura. Dopo un tempo di reazione di min. 12 ore procedere all'asporto ed allontanamento delle spore eliminate (meccanicamente con una spazzola o con idropulitrice). Garantire poi una asciugatura delle superfici interessate. Per ottenere un migliore effetto si consiglia di procedere ad una ripetizione del trattamento. Proteggere dalla pioggia per min 12 ore le superfici trattate. Gli strati successivi di prodotti devono essere composti da sostanze antifungo e antialga (indicazione "Antipilz").										
Avvertenze e informazioni	Per ottenere un buon effetto del trattamento non mescolare Baunit FungoFluid con nessun altro prodotto. Temperatura aria, materiale e supporto deve essere > 5 °C L'assenza duratura della presenza di alghe e funghi non può essere comunque assicurata. L'ambiente, il clima (temperatura, umidità), le proprietà fisico-costruttive (conduttività termica) hanno un notevole influsso sulla formazione di microrganismi sulle facciate. L'attivazione di biocidi nei sistemi per facciata riescono a ritardare temporaneamente un'infestazione, ma non ad eliminarla.										

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.