


Baunit KantenSchutz Mini

Profilo pieghevole per intonaci fini e superfici curve



- **Pieghevole, adatto per curvature**
- **Per intonaci sottili o fini**
- **Con banda scanalata per una migliore adesione dell'intonaco**

Prodotto	Profilo angolare dotato di rete, adatto per intonaci a strato sottile e intonaci fini. Pieghevole e pertanto idoneo per superfici curve.				
Composizione	PVC rigido, rete in fibra di vetro				
Caratteristiche	Profilo angolare paraspigolo flessibile in plastica, di colore bianco, dotato di rete portaintonaco in fibra di vetro saldata ad ultrasuoni. La banda del profilo è scanalata per una migliore adesione dell'intonaco e per garantire un angolo preciso. Il profilo è pieghevole all'occorrenza, pertanto è idoneo alla realizzazione di curve.				
Campo d'impiego	Adatto a tutti gli intonaci fini e sottili, su angoli esterni e fughe, in sistemi di isolamento termico. Anche per la ricostruzione di vecchie facciate in intonaco e con materiali isolanti inseriti. Pieghevole all'occorrenza, consente la realizzazione di curve e archi. Larghezza rete: 12,5 x 12,5 cm Misura maglia rete: 4 x 4 mm Peso specifico: min. 160 g/m ² (secondo ETAG 004) Lunghezza profilo: 250 cm				
Dati Tecnici	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Baunit KantenSchutz MINI</th></tr></thead><tbody><tr><td>lunghezza / spessore</td><td>2500 mm</td></tr></tbody></table>	Baunit KantenSchutz MINI		lunghezza / spessore	2500 mm
Baunit KantenSchutz MINI					
lunghezza / spessore	2500 mm				
Imballo	Pezzo da 2,5 m; 1 confezione = 25 pezzi = 62,5 m				
Stoccaggio	Il prodotto va sempre conservato disteso in luogo asciutto.				
Garanzia di qualità	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.				
Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante				
Applicazione	Tagliare la rete alla misura definita con delle cesoie, dopodiché posizionare il profilo sull'intonaco fresco e allinearne esattamente, annegandovi le bande di rete portaintonaco. Far sporgere di 10 cm la rete a un'estremità della banda, nel senso della lunghezza, per consentire la sovrapposizione della rete nei punti di contatto tra due profili.				
Avvertenze e informazioni	Dopo la posa sul componente, il profilo dev'essere prontamente coperto con l'intonaco; fino a quel momento deve essere protetto dagli agenti atmosferici.				

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.