

# Baumit MultiPrimer

## Fissativo consolidante



- Ricompatta gli intonaci minerali
- Traspirante
- Di facile applicazione

**Prodotto** Fissativo aperto alla diffusione del vapore, consolidante e regolatore del potere assorbente di superfici a base minerale. Prima dell'applicazione di tutte le pitture e finiture della gamma Baumit.

**Composizione** Leganti organici, additivi speciali, acqua.

**Campo d'impiego** Il prodotto viene utilizzato per il consolidamento di superfici minerali, prima dell'applicazione di tutte le pitture e gli intonaci in pasta della gamma Baumit.  
Fissativo traspirante, riduce il potere assorbente del sottofondo.

**Dati Tecnici**

Peso specifico:	ca. 1 kg/l
contenuto solido:	ca. 15 %
Densità della materia prima:	ca. 1 kg/dm <sup>3</sup>
Valore VOC 3d:	< 1 g/l
diluizione:	da 1:1 a 1:5

	Baumit MultiPrimer 10 l
consumo	ca. 0.1 - 0.25 l/m <sup>2</sup> a seconda della diluizione



**Imballo** tanica 10 l, 1 pallet = 40 taniche = 400 l

**Stoccaggio** Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco, asciutto e non soggetto al gelo, mantenuto ben sigillato e consumato entro 12 mesi.

**Garanzia di qualità** Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

**Classificazione sostanze chimiche** Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito [www.baumit.com](http://www.baumit.com). La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

<b>Sottofondo</b>	<p>Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, non soggetto a gelo, privo di polvere, idrorepellente, privo di efflorescenze, solido e privo di oli disarmanti.</p> <p><b>Adatto su:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Intonaci a base calce, calce-cemento e cemento;</li><li>- Calcestruzzo;</li><li>- Intonaci a base gesso;</li><li>- Altri sottofondi minerali sabbiosi.</li><li>- SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, NanoporTop, PuraTop, StellaporTop, StarTop e le rispettive pitture.</li></ul> <p><b>Non adatto su:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Materiali plastici e resine, pitture a smalto o ad olio</li></ul>
<b>Applicazione</b>	<p>Applicare su intera superficie con rullo o pennello. Se sono necessarie più mani, lasciare asciugare tra una fase applicativa e la successiva. Il sottofondo pretrattato deve essere compatto; applicare il fissativo su tutta la superficie. Non si devono creare superfici vetrose!</p> <p>Rispettare un tempo di asciugatura di min 12 ore.</p>
<b>Avvertenze e informazioni</b>	<p>In fase di applicazione e di presa, la temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo non deve essere inferiore a +5 °C. Proteggere la facciata dall'azione diretta dei raggi solari, dalla pioggia e dal vento. Pulire le apparecchiature con acqua dopo l'uso. Non mescolare con altri prodotti vernicianti.</p>

---

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.