

Baunit PistolenReiniger

Soluzione utile per la pulizia della Dosierpistole



Prodotto	Detergente per pistole Baunit DosierPistole, particolarmente utile per la rimozione di residui di schiuma poliuretanica non induriti.
Composizione	Detergente speciale a base di acetone.
Caratteristiche	Forte potere detergente.
Campo d'impiego	Soluzione speciale per la pulizia di pistole Baunit DosierPistole e dei relativi accessori dopo l'applicazione di schiuma poliuretanica Baunit FüllSchaum B1.
Imballo	Bomboletta aerosol con beccuccio a vite; 1 bombola = 500 ml; 1 cartone = 12 bombolette
Stoccaggio	Il prodotto va conservato in luogo asciutto, fresco e ben ventilato.
Garanzia di qualità	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
Applicazione	Pulizia delle pistole <ul style="list-style-type: none">■ Rimuovere la cartuccia di Baunit FüllSchaum B1 dalla pistola (attenzione: mantenere la valvola orientata lontano dal corpo).■ Avvitare la bomboletta di Baunit PistolenReiniger sulla pistola.■ Spruzzare prodotto dalla pistola finché dall'ugello non esce più schiuma.■ Lasciar agire il detergente per non più di 15 minuti.■ Spruzzare nuovamente un po' di prodotto.■ Svitare la bomboletta dalla pistola.■ Rimuovere il detergente in eccesso dall'adattatore, quindi spruzzarne la filettatura con spray lubrificante per circuiti telefonici o vaselina, per impedire che si incollino.■ Avvitare subito una nuova cartuccia di Baunit FüllSchaum B1 e spruzzare brevemente fino a rimuovere ogni traccia di detergente dall'ugello.■ La pistola è nuovamente pronta per l'impiego.
Avvertenze e informazioni	Il contenitore è sotto pressione, e va quindi tenuto al riparo dall'irraggiamento solare diretto e da temperature superiori a 50 °C. Anche a bomboletta esaurita non perforarla né bruciarla. Non spruzzare su fiamme libere od oggetti incandescenti. Tenere la bomboletta fuori dalla portata dei bambini. Non inalare gli aerosol, non disperdere nella rete fognaria. Prima dell'impiego effettuare una prova di compatibilità dei materiali.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.