




# Baumit

## SockelprofilAufsteckleiste

Profilo in PVC con rete in fibra di vetro e gocciolatoio



**Prodotto** Profilo in PVC corredato di rete in fibra di vetro e gocciolatoio inseribile sul profilo di partenza, per minimizzare il pericolo di cavillature nella congiunzione dei profili di zoccolatura.

**Caratteristiche** Profilo in pvc corredato di rete in fibra di vetro e gocciolatoio inseribile sul profilo di partenza Baumit SockelProfil. Adatto per la posa semplice di pannelli per facciate, per minimizzare il pericolo di cavillature nella congiunzione dei profili di zoccolatura.  
**Lunghezza del profilo:** 250 cm  
**Larghezza della rete:** 12,5 cm  
**Gocciolatoio:** 5 mm

**Campo d'impiego** Profilo in pvc per la posa allineata e regolare del primo ordine di pannelli del sistema termoisolante a cappotto, con gocciolatoio per un perfetto deflusso dell'acqua piovana.

#### Dati Tecnici

	Baumit SockelprofilAufsteckleiste
lunghezza / spessore	2500 mm

**Imballo** Profilo: 2,5 m; 1 scatola = 20 pezzi = 50 m

**Garanzia di qualità** Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

**Classificazione sostanze chimiche** Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito [www.baumit.com](http://www.baumit.com). La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

**Applicazione** Applicare il collante rasante sullo spigolo con spatola dentata, quindi agganciare il profilo alla barra di partenza del profilo di partenza e annegare la rete muovendo la spatola dal basso verso l'alto. Ricoprire adeguatamente con il collante rasante e procedere con la rasatura armata delle intere superfici, avendo cura di sormontare la rete del profilo di almeno 10 cm.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.