

# Baumit Stopfen STR U

## Tamponcino per tasselli ad avvitamento



- Per l'applicazione a filo dei tasselli UniversalDübel STR U 2G
- Cilindro in EPS
- Riduce ponti termici puntuali

<b>Prodotto</b>	Tamponcino in EPS di forma cilindrica appositamente concepito per l'utilizzo in abbinamento con il tassello Baumit UniversalDübel STR U 2G, per la sua applicazione a filo in facciata su sistemi ETICS.
<b>Composizione</b>	Polistirene espanso sinterizzato bianco
<b>Caratteristiche</b>	<p>Piccolo cilindro in EPS bianco adatto all'applicazione a filo in facciata dei tasselli ad avvitamento Baumit UniversalDübel STR U 2G su pannelli di sistemi di isolamento termico a cappotto. Specificatamente concepito per il montaggio a filo di tasselli ad avvitamento, riduce la conducibilità termica puntuale ed evita la formazione di ponti termici. Di semplice applicazione, garantisce un'elevata precisione ed è adatto a tutti i tipi di materiale isolante.</p> <p><b>Diametro:</b> 14,9 mm <b>Lunghezza:</b> 23,5 mm</p>
<b>Campo d'impiego</b>	Ideale per i sistemi di isolamento termico a cappotto, si applica in facciata in combinazione ai tasselli ad avvitamento Baumit UniversalDübel STR U 2G. Adatto a tutte le tipologie di materiale isolante. Concepito per il montaggio a filo dei tasselli, non va impiegato per applicazioni a incasso.
<b>Imballo</b>	1 scatola = 500 pezzi
<b>Stoccaggio</b>	Il prodotto va conservato in luogo asciutto e fresco, al riparo dal gelo.
<b>Garanzia di qualità</b>	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
<b>Classificazione sostanze chimiche</b>	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
<b>Applicazione</b>	Dopo aver fissato il tassello Baumit UniversalDübel STR U 2G, infilare Baumit Stopfen STR U nel foro di alloggiamento della vite. Assicurarsi che il tamponcino sia perfettamente a filo con il piattello del tassello e non premere oltre il limite il cilindro in EPS dentro il foro.
<b>Avvertenze e informazioni</b>	Lo smaltimento del prodotto e del relativo imballo deve essere eseguito nel rispetto delle normative locali in vigore. Fare attenzione a eventuali sfridi di materiale in cantiere: vanno smaltiti attenendosi alle previste procedure standard.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.