

# Dichiarazione di prestazione

## Baumit Baumacol FlexTop



### Dichiarazione Nr: 01 BCZ Baumacol FlexTop

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**  
Baumit Baumacol FlexTop
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**  
Baumit Baumacol FlexTop
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**  
Adesivo cementizio migliorato e deformabile con scivolamento ridotto e tempo di scorrimento prolungato per rivestimenti interni ed esterni.
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**  
BAUMIT, SPOL. s r.o.  
Průmyslová 1841  
250 Ol Brandys nad Labem  
  
Impianto di produzione:  
BAUMIT, SPOL. s r.o.  
Cukrovarská 864 Areál EDĚ  
196 OO Praga 9 -  
  
Impianto di produzione:  
BAUMIT, SPOL. s r.o.  
Cakovice 735 71 Detmarovice
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**  
-
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**  
Sistema 3
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**  
Istituto tecnico e di test per l'edilizia Praga, Prosecká 811/76 a, Praga 9 - Prosek, ente notificato n. 1020, ha condotto prove iniziali sul sistema di tipo 3 e pubblicato un rapporto sull'identificazione del tipo di prodotto n. 1020 - CPR – 010032972
- Prestazione dichiarata:**

Proprietà	Prestazione	Metodo di prova
Classificazione	C2TE	EN 12004
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 12004
Adesione in condizioni di asciutto	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348, 8.2
Adesione in condizione di bagnato	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348, 8.3
Adesione in condizioni di caldo	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348, 8.4

Adesione dopo cicli gelo/disgelo	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348, 8.5
Scivolamento	≤ 0,5 mm	EN 12004
Tempo di indurimento prolungato: presa di trazione	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Non meno di 30 min.	EN 12004
Deformabilità	≥ 2,5 mm ≤ 5 mm	EN 12004

9. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Daniela Egger (Amministratore Delegato)

**BAUMIT SPA**  
Via Castelnuovo del Friuli, 1/A  
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)  
C.F. e P.IVA 01679510931

San Vito al Tagliamento (PN), 04/03/2014