

# Dichiarazione di prestazione Baumit Baumacol FlexTop Speed



## Dichiarazione Nr: 01 BCZ Baumacol FlexTop Speed

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**  
Baumit Baumacol FlexTop Speed
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**  
Baumit Baumacol FlexTop Speed
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**  
Miscela adesiva secca a base di leganti idraulici a rapido indurimento, di produzione industriale. Malta flessibile superiore per incollatura in caso di posa di pavimenti e piastrelle a basso spessore, adatta a luoghi sottoposti a maggiori carichi. Resistente all'acqua e al gelo.
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**  
  
BAUMIT, SPOL. s r.o.  
Průmyslová 1841  
250 Ol Brandys nad Labem  
  
Impianto di produzione:  
BAUMIT, SPOL. s r.o.  
Čakovice 735 71 Detmarovice
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**  
-
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**  
Sistema 3
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**  
Istituto tecnico e di test per l'edilizia Praga, Prosecká 811/76 a, Praga 9 - Prosek, ente notificato n. 1020, ha condotto prove iniziali sul sistema di tipo 3 e pubblicato un rapporto sull'identificazione del tipo di prodotto n. 1020 - CPR – 010035738
- Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1/A1	EN 12004:2007
Forza di adesione		
- Adesione a trazione iniziale	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007
- Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Max dopo 6 ore	EN 12004:2007

Durabilità		
- Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007
- Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007
- Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007
Scivolamento	> 0,5 mm	EN 12004:2007
Deformazione dell'adesivo: in caso di posa di piastrelle su piastrelle esistenti	> 2,5 mm e < 5 mm	EN 12004:2007
Rilascio di sostanze pericolose:	conforme	Vedere scheda di dati di sicurezza

9. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Daniela Egger (Amministratore Delegato)

**BAUMIT SPA**  
Via Castelnuovo del Friuli, 1/A  
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)  
C.F. e P.IVA 01679510931

San Vito al Tagliamento (PN), 01/09/2018