

# Dichiarazione di prestazione

## Baumit Baumacol FlexTreme

### Dichiarazione Nr: 01-BAT-Baumacol FlexTreme

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**  
Baumit Baumacol FlexTreme
2. **Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**  
Baumit Baumacol FlexTreme
3. **Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**  
Malta cementizia fortemente deformabile ad elevate prestazioni, con scivolamento ridotto e tempo aperto prolungato.
4. **Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**  
  
Baumit GmbH  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg
5. **Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**  
-
6. **Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**  
Sistema 3
7. **Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**  
Smart Minerals GmbH, Franz-Grill-Straße 9, 1030 Wien/Austria) ha effettuato la valutazione iniziale prevista dalla EN 12004 in base al Sistema 3 e ha rilasciato la seguente documentazione: Relazione di prova n. BP23-0636
8. **Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Classificazione	C2TE S2	EN 12004-1
Reazione al fuoco	Classe E	EN 12004-1
Elevata adesione a trazione iniziale	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
Elevata adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
Elevata adesione a trazione dopo esposizione a calore	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2

Elevata adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
Scivolamento	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004-2
Tempo aperto prolungato: adesione a trazione dopo min. 30 minuti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
Malta fortemente deformabile: inflessione	$\geq 5 \text{ mm}$	EN 12004-2

9. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

San Vito al Tagliamento (PN), 10/05/2023

**BAUMIT SPA**  
 Via Castelnuovo del Friuli, 1/A  
 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)  
 C.F. e P.IVA 01679610931

Daniela Egger (Amministratore Delegato)