

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Baumit MPA 35 L



n.° 01 SEZ MPA 35 L

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto- tipo:**
Baumit MPA 35 L
- 2. Usi previsti:**
Malta leggera premiscelata per intonaco da usare su pareti, soffitti e travatura.
- 3. Fabbricante**
Baumit d.o.o.,
Zagrebska ulica 1
SI – 1000 Ljubljana

Proizvodnja Sežana
Cesta na Lenivec 101
SI – 6210 Sežana
- 4. Mandatario**
-
- 5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione:**
Sistema 4
- 6. Norma armonizzata:**
(SIST) EN 998-1 2016
- 7. Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Categoria	LW - CS II	EN 998-1
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1
Resistenza allo strappo	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ - pattern di cedimento B	EN 1015-12
Assorbimento dell'acqua	W _{c0}	EN 1015-18
Permeabilità al vapore acqueo μ	5/20 (valore tabellare SIST EN 1745)	EN 1015-19
Conduttività termica	$\leq 0,39 \text{ W/(mK)}$ (valore tabellare SIST EN 1745 per P = 50%)	EN 1745
Resistenza al gelo	NPD	EN 998-2

- 8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato.**

Firmato per conto e a nome del fabbricante da:

Daniela Egger (Amministratore Delegato)

BAUMIT SPA
Via Castelnuovo del Friuli, 1/A
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
C.F. e P.IVA 01679610931

San Vito al Tagliamento (PN), 30/01/2019