

# Dichiarazione di prestazione

## Baunit Sistema StarMineral

## Baunit Sistema ProMineral



### Dichiarazione Nr: 01 WUP ETA-05/0060

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**  
ETA-05-0060 : Baunit Sistema StarMineral  
Baunit Sistema ProMineral
2. **Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**  
Baunit Sistema StarMineral  
Baunit Sistema ProMineral
3. **Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**  
Sistemi di isolamento termico a cappotto
4. **Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**  
w&p Baustoffe GmbH,  
Ferdinand - Jergitsch – Straße 15  
A-9020 Klagenfurt  
  
Baunit Italia spa  
Via Castelnuovo del Friuli – Z.I. Ponte Rosso  
I-33078- San Vito al Tagliamento (PN)
5. **Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**  
-
6. **Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**  
Sistema 1 (incendio)  
Sistema 2+ (ETAG 004:2011 escluso l'incendio)
7. **Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**
  - a. OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Vienna  
**Ha rilasciato il seguente:** ETA-05/0060  
**Sulla base:** ETAG 004:2011  
Dopo valutazione e verifica della costanza di prestazione secondo sistema 1 ha rilasciato la seguente certificazione :  
1139-CPD-0693/09
  - b. OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Vienna  
**Ha rilasciato il seguente:** ETA-05/0060  
**Sulla base:** ETAG 004:2011  
Dopo valutazione e verifica della costanza di prestazione secondo sistema 2+ ha rilasciato la seguente certificazione :  
1139-CPD-0128/04

## 8. Prestazione dichiarata:

| Proprietà   | Prestazione  | Metodo di prova |
|---|--|-----------------|
| Reazione al fuoco   | A2 – s1, d0  | ETAG 004        |
| Assorbimento acqua dopo 24 h                                  | < 0,5 kg/m <sup>2</sup>  | ETAG 004        |
| Assorbimento acqua dopo 24 h con Baumit SilikatTop            | ≥ 0,5 kg/m <sup>2</sup>  | ETAG 004        |
| Comportamento igrotermico                                     | superato   | ETAG 004        |
| Comportamento gelo/disgelo per Baumit SilikatTop              | superato   | ETAG 004        |
| Resistenza agli urti secondo norma con una rasatura armata    | Categoria II   | ETAG 004        |
| Resistenza agli urti secondo norma con doppia rasatura armata | Categoria I  | ETAG 004        |
| Permeabilità al vapore acqueo                                 | ≤ 1 m  | ETAG 004        |
| Rilascio sostanze nocive                                      | NPD  | ETAG 004        |
| Forza di adesione Rasatura-isolamento                         | ≥ 0,08 MPa oppure rottura nel materiale isolante   | ETAG 004        |
| Forza di adesione: Collante-supporto/sottofondo               | ≥ 0,08 MPa Stato di partenza<br>≥ 0,03 MPa 48 h immersione + 2 h<br>23 °C / 50 % Linea guida<br>≥ 0,08 MPa 48 h immersione + 7 gg 23 °C / 50 %<br>Linea guida  | ETAG 004        |
| Forza di adesione: Collante-isolamento                        | ≥ 0,08 MPa Stato di partenza o rottura nel materiale isolante<br>≥ 0,03 MPa 48 h immersione + 2 h 23 °C / 50 %<br>Linea guida oppure rottura nel materiale isolante<br>≥ 0,08 MPa 48 h immersione + 7 gg 23 °C / 50 %<br>Linea guida oppure rottura nel materiale isolante | ETAG 004        |
| Resistenza fissaggio (tasselli)                               | NPD  | ETAG 004        |
| Resistenza al vento   | Non nella fuga:<br>min. 500 N<br>Nella fuga: min. 350 N<br>Umido: mind. 200 N  | ETAG 004        |
| Resistenza termica  | R ≤ 1m <sup>2</sup> K/W  | ETAG 004        |
| Resistenza adesione dopo invecchiamento                       | ≥ 0,08 MPa oppure rottura nel materiale isolante   | ETAG 004        |

9. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Daniela Egger (Amministratore Delegato)

**BAUMIT ITALIA SPA**  
Via Castelnuovo del Friuli, 1  
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)  
C.F. e P.IVA 01679510931

San Vito al Tagliamento (PN), 21/06/2016