

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Baumit Primo Sicuro



n.° 02 SEZ Primo Sicuro

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**
Baumit Primo Sicuro
- Usi previsti:**
Malta da intonaco pronta per l'uso su pareti, soffitti e travi. Malta per muratura adatta per l'uso su elementi edili interni ed esterni che soddisfano i requisiti di stabilità.
- Fabbricante:**
Baumit d.o.o.,
Dobrave 12
SI – 1236 Trzin

Produzione Sežana
Cesta na Lenivec 101
SI – 6210 Sežana
- Mandatario**
-
- Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione:**
Sistema 2+
Sistema 4
- Norma armonizzata:**
EN 998-1: 2010
EN 998-2: 2016
- Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Categoria	GP – CS IV	EN 998-1
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1
Resistenza allo strappo	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ - pattern di cedimento B	EN 1015-12
Assorbimento dell'acqua	W _{c0}	EN 1015-18
Permeabilità al vapore acqueo μ	≤ 15	EN 1015-19

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Categoria	M25	EN 998-2
Resistenza al taglio	0,15 N/mm ² (secondo SIST EN 998-2 appendice C)	EN 998-2
Contenuto di cloruro	≤ 0,1 massa-%	EN 1015-17
Reazione al fuoco	Classe A-1	EN 998-2
Permeabilità al vapore acqueo μ	15/35 (valore tabellare secondo SIST EN 1745)	EN 1745
Conducibilità termica $\lambda_{10, dry}$	≤ 0,82 W/(mK) (valore tabellare secondo SIST EN 1745 per P=50%)	EN 1745
Resistenza al gelo	EN 998-2, appendice B, p. C	EN 998-2

- 8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato.**

Firmato per conto e a nome del fabbricante da:

San Vito al Tagliamento (PN), 31/03/2023

BAUMIT SPA
 Via Castelnuovo del Friuli, 1/A
 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
 C.F. e P.IVA 01679610931

Daniela Egger (Amministratore Delegato)