redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 20.12.2022

Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2)

## SEZIONE 1: Denominazione della sostanza/del preparato e del produttore

## 1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale BetonKontakt

Numero di registrazione (REACH) Non rilevante (miscela)

## 1.2. Impiego identificato del preparato/della miscela ed impieghi sconsigliati

Impieghi identificati Primer

Vedi Scheda tecnica

Impieghi sconsigliati Vedi Scheda tecnica

## 1.3. Informazioni sul fornitore che ha redatto la scheda di sicurezza

Distributore: Baumit Spa

Via Castelnuovo del Friuli 17a – Z.I. Ponte Rosso

33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Tel. +39 0434 1850980

E-mail: uff.tecnico@baumit.it

## 1.4. Numero di telefono di emergenza

Centro antiv	eleni		
Paese	Denominazione dell'ente	CAP/Località	Tel.
Italia	CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	27100 Pavia - Via Salvatore Maugeri,	+ 39 0382-24444
	H24 lun - dom	10	

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 20.12.2022

Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2)

## **SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

## 2.1 Classificazione del preparato

A norma del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

La miscela non risponde ai criteri prescritti per la classificazione a norma del Regolamento 1272/2008/CE.

#### 2.2 Elementi per l'etichettatura

Etichettatura a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

Indicazione di pericolo: non richiestaPittogrammi: non richiesti

- Consigli di prudenza

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il

contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P260: Non respirare gli aerosol.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli

occhi/proteggere il viso

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione

locale/regionale/nazionale/internazionale.

- Elementi integrativi per l'etichettatura

EUH208 Contiene sostanze di reazione di 5-clor-2-metil-4-isotiazolin-3-one

[Cod. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [Cod. CE 220-

239-6] (3:1). Può provocare reazioni allergiche.

EUH210 Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

- Regolamento sui prodotti biocidi (BPR)

Contiene:

## Agenti biocidi

## Nome della sostanza

Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-4-isotiazolin-3-one [Cod. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [Cod. CE 220-239-6] (3:1)

## 2.3 Altri pericoli

Non rilevante.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 20.12.2022 Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2)

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1 Sostanze

Non rilevante (miscela)

#### 3.2 Miscele

#### Descrizione

Nome della	N. CAS	Peso %	Classificazione a	Pittogrammi
sostanza			norma GHS	
Quarzo (SiO <sub>2</sub> )	N. CAS 14808-60-7	10 - < 25		
	N. CE 238-878-4			
Sostanza di reazione	N. CAS.	0,001 <	Acute Tox. 3 / H301	
di 5-clor-2-metil-4-	55965-84-9	0,0015	Acute Tox. 2 / H310	$\triangle \triangle \triangle$
isotiazolin-3-one	N. di indice		Acute Tox. 2 / H330	
[Cod. CE 247-500-7]	613-167-00-5		Skin Corr. 1C / H314	
e 2-metil-2H-isotiazol-	013-107-00-3		Eye Dam. 1 / H318	
3-one [Cod. CE 220-	N. di reg. REACH		Skin Sens. 1A / H317	
239-6] (3:1)	01-2120764691-48-		Aquatic Acute 1 / H400	
	XXXX		Aquatic Chronic 1 / H410	

Nome della	Limiti specifici di	Fattori	ATE	Via di
sostanza	concentrazione	M		esposizione
Sostanza di reazione	Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %	Fattore M	100 mg/kg	Orale
di 5-clor-2-metil-4-	Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %	(acuto) =	50 mg/kg	Dermica
isotiazolin-3-one	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %	100.0	0,5 mg/l/4h	Inalazione: vapori
[Cod. CE 247-500-7]	Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %	Fattore M	0,05 mg/l/4h	Inalazione:
e 2-metil-2H-isotiazol-	Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	(cronico) =		polveri, aerosol
3-one [Cod. CE 220-		100.0		
239-6] (3:1)				

Testo completo delle abbreviazioni: vedi SEZIONE 16

## **SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**

## 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Indicazioni generali

Tenere l'infortunato sotto osservazione, allontanandolo dalla zona del pericolo. Sistemarlo in posizione sicura, coperto e al caldo. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. In presenza di disturbi o in casi dubbi rivolgersi ad un medico. Se l'infortunato non è cosciente, metterlo in posizione di decubito laterale. Non somministrare nulla per via orale.

#### Inalazione

In caso di respirazione irregolare o arresto respiratorio far intervenire immediatamente personale medico e avviare le misure di primo soccorso. Assicurare una buona ventilazione.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 20.12.2022 Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2)

#### Contatto con la pelle

Lavare con abbondante acqua e sapone.

#### Contatto con gli occhi

Togliere eventuali lenti a contatto e sciacquare subito e per almeno 10 minuti a palpebre aperte in abbondante acqua corrente.

#### Ingestione

SOLO se l'infortunato è cosciente, fargli sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

## 4.2 Principali sintomi ed effetti acuti o ritardati

Non sono al momento noti sintomi ed effetti.

## 4.3 Indicazioni di primo soccorso medico o trattamento speciale

Nessuna.

#### **SEZIONE 5: Misure antincendio**

## 5.1 Estinguenti

#### Estinguenti adatti

Acqua nebulizzata, schiume resistenti all'alcol, estinguenti in polvere BC, anidride carbonica (CO2).

#### Estinguenti inadatti

Acqua in getto.

## 5.2 Pericoli particolari derivanti dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

Ossidi di azoto (NOx).

#### 5.3 Indicazioni per lo spegnimento

Non inalare i gas di esplosioni e incendi. Adeguare gli interventi di spegnimento all'ambiente. Non disperdere nella canalizzazione e nelle acque l'acqua utilizzata per spegnere l'incendio. Raccogliere separatamente le acque contaminate. Estinguere l'incendio adottando le normali misure cautelative e mantenendosi a distanza di sicurezza.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 20.12.2022 Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2)

#### **SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

# 6.1 Precauzioni individuali, dispositivi di protezione individuale e procedure da adottare nelle emergenze

Personale non addestrato alle emergenze

Trasferire il personale non addestrato in luogo sicuro.

#### Squadre di intervento

In presenza di vapori, polveri, aerosol e gas va indossato un apparecchio autorespiratore.

#### 6.2 Misure ambientali

Evitare la dispersione nella rete fognaria o nelle acque di superficie e freatiche, separando e smaltendo separatamente le acque contaminate.

#### 6.3 Metodi di decontaminazione

Indicazioni sulle modalità di prevenzione degli sversamenti e della dispersione nell'ambiente

Coprire la canalizzazione.

Indicazioni sulle modalità di raccolta in caso di sversamento

Asciugare con materiali assorbenti (per es. stracci, tessuti), raccogliendo il materiale solido con segatura, farina fossile (diatomite), sabbia, leganti universali.

Tecniche di raccolta adatte

Impiegare sostanze adsorbenti.

Altre indicazioni sullo sversamento e sulla dispersione ambientale Smaltire in recipienti adatti. Ventilare l'area interessata.

#### 6.4 Rinvio ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: vedi Sezione 5. Dispositivi di protezione individuale: vedi Sezione 8. Materiali incompatibili: vedi Sezione 10. Indicazioni per lo smaltimento: vedi Sezione 13.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2) Rielaborata il 20.12.2022

## **SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio**

## 7.1 Misure precauzionali per la manipolazione in sicurezza

Raccomandazioni

- Misure per la prevenzione di incendi e di formazione di aerosol e polveri Avvalersi della ventilazione naturale. Impiegare il prodotto solo in luoghi ben ventilati.
- Indicazioni sull'igiene generale sul posto di lavoro

Dopo l'uso, lavarsi le mani. Non mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro. Prima di entrare in locali adibiti al consumo di alimenti togliersi gli indumenti e i dispositivi di protezione contaminati. Non conservare cibi e bevande assieme a sostanze chimiche. Per le sostanze chimiche non utilizzare contenitori abitualmente impiegati per gli alimenti. Tenere il prodotto lontano da alimenti, bevande e mangimi.

# 7.2 Condizioni per lo stoccaggio in sicurezza, tenendo conto della compatibilità ambientale

Contrasto degli effetti Proteggere da influenze esterne, quali gelo

## 7.3 Utilizzi finali specifici

Per un'indicazione generale vedere la Sezione 16.

## SEZIONE 8: Limitazione e controllo dell'esposizione / Protezione individuale

#### 8.1 Parametri da controllare

Valori limite per l'esposizione professionale (valori limite sul posto di lavoro)

Paese	Sostanza	N.	Identificatore	SMW	SMW	KZW	KZW	Mow	Mow	Nota	Fonte
		CAS		(ppm)	(mg/m³)	(ppm)	(mg/m³)	(ppm)	(mg/m³)		
AT	Polvere	1480	MAK		0,05					r	GKV
	fine di	8-60-									
	quarzo	7									
	(biossido										
	di silicio										
	cristallino										
	alveolare)										
AT	Miscela di	5596	MAK		0,05						GKV
	5-clor-2-	5-84-									
	metil-4-	9									
	isotiazolin-										
	3-one e 2-										
	metil-2H-										
	isotiazol-3-										
	one (3:1)										
EU	silice,	1480	IOELV		0,1					r	2017/
	cristallina	8-60-									2398/
		7									EU



baumit.com

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 20.12.2022

Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2)

#### <u>Legenda</u>

KZW Valore limite dell'esposizione breve (valore limite non superabile riferito ad un tempo di 15 minuti, se non diversamente indicato)

Mow Valore istantaneo: indica il valore soglia che non va mai superato (ceiling value)

r Frazione alveolare

SMW Valore medio per turno di lavoro (valore limite di esposizione di lungo periodo); è il valore medio, misurato o calcolato, ponderato su un arco di tempo di 8 ore (se non diversamente indicato)

## DNEL rilevanti di singoli componenti della miscela

Nome della	N. CAS	Identificatore	Valore	Soggetto da	Impiego	Durata
sostanza			soglia	proteggere, via di	in	dell'esposizione
				esposizione		
Sostanza di	55965-84-	DNEL	0,02	Uomo, inalazione	Lavoratori	Cronica - effetti
reazione di 5-clor-	9		mg/m³		(industria)	locali
2-metil-4-						
isotiazolin-3-one						
[Cod. CE 247-500-						
7] e 2-metil-2H-						
isotiazol-3-one						
[Cod. CE 220-239-						
6] (3:1)						
Sostanza di	55965-84-	DNEL	0,04	Uomo, inalazione	Lavoratori	Acuta - effetti
reazione di 5-clor-	9		mg/m³		(industria)	locali
2-metil-4-						
isotiazolin-3-one						
[Cod. CE 247-500-						
7] e 2-metil-2H-						
isotiazol-3-one						
[Cod. CE 220-239-						
6] (3:1)						

## PNEC rilevanti di singoli componenti della miscela

Nome della	N. CAS	Identificatore	Valore	Soggetto da	Impiego in	Durata
sostanza			soglia	proteggere		dell'esposizione
Sostanza di	55965-84-	PNEC	3,39	Organismi aquatici	Acqua dolce	Tempi brevi
reazione di 5-clor-	9		μg/l			(singola
2-metil-4-						esposizione)
isotiazolin-3-one						
[Cod. CE 247-500-						
7] e 2-metil-2H-						
isotiazol-3-one						
[Cod. CE 220-239-						
6] (3:1)						
Sostanza di	55965-84-	PNEC	3,39	Organismi aquatici	Acqua	Tempi brevi
reazione di 5-clor-	9		μg/l		marina	(singola
2-metil-4-						esposizione)
isotiazolin-3-one						
[Cod. CE 247-500-						
7] e 2-metil-2H-						
isotiazol-3-one						
[Cod. CE 220-239-						
6] (3:1)						
Sostanza di	55965-84-	PNEC	0,23	Organismi aquatici	Impianti di	Tempi brevi
reazione di 5-clor-	9		mg/l		depurazione	(singola
2-metil-4-						esposizione)
isotiazolin-3-one						
[Cod. CE 247-500-						

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2) Rielaborata il 20.12.2022

71 - 0					1	
7] e 2-metil-2H-						
isotiazol-3-one						
[Cod. CE 220-239-						
6] (3:1)						
Sostanza di	55965-84-	PNEC	0,027	Organismi aquatici	Sedimenti in	Tempi brevi
reazione di 5-clor-	9		mg/kg		acqua dolce	(singola
2-metil-4-						esposizione)
isotiazolin-3-one						
[Cod. CE 247-500-						
7] e 2-metil-2H-						
isotiazol-3-one						
[Cod. CE 220-239-						
6] (3:1)						
Sostanza di	55965-84-	PNEC	0,027	Organismi aquatici	Sedimenti in	Tempi brevi
reazione di 5-clor-	9		mg/kg		acqua	(singola
2-metil-4-					marina	esposizione)
isotiazolin-3-one						
[Cod. CE 247-500-						
7] e 2-metil-2H-						
isotiazol-3-one						
[Cod. CE 220-239-						
6] (3:1)						
Sostanza di	55965-84-	PNEC	0,01	Organismi terrestri	Suolo	Tempi brevi
reazione di 5-clor-	9		mg/kg			(singola
2-metil-4-						esposizione)
isotiazolin-3-one						,
[Cod. CE 247-500-						
7] e 2-metil-2H-						
isotiazol-3-one						
[Cod. CE 220-239-						
6] (3:1)						

## 8.2 Limitazione e controllo dell'esposizione

Dispositivi tecnici di controllo idonei

Ventilazione naturale.

Protezione personale (dispositivi di protezione individuale)

Protezione del viso/degli occhi

Indossare occhiali/maschere protettive.

Protezione del viso/degli occhi



Indossare occhiali/maschere protettive

## Protezione della pelle

- Protezione delle mani

Indossare idonei guanti protettivi. Si considerano idonei i guanti resistenti alle sostanze chimiche testati in base alla EN 374. Prima dell'utilizzo verificarne la tenuta/impermeabilità. In caso di reimpiego pulire i guanti prima di toglierli, quindi asciugarli bene. In caso di impieghi particolari si raccomanda di verificare con il fabbricante la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti impiegati.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2) Rielaborata il 20.12.2022

#### - Altre misure

Prevedere idonee pause, al fine di consentire la rigenerazione della cute. Si raccomanda altresì di utilizzare creme/pomate protettive. Dopo il contatto col prodotto, lavare bene le mani.

#### Protezione delle vie respiratorie

In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio autorespiratore.

#### Limitazione e controllo dell'esposizione ambientale

Al fine di prevenire contaminazioni ambientali, impiegare contenitori adatti. Evitare lo sversamento nella rete fognaria o nelle acque di superficie e freatiche.

## **SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**

## 9.1 Informazioni generali

Stato dell'aggregato	liquido
Colore	rosso
Odore	caratteristico
Punto di fusione/congelamento	non determinato
Punto/range di ebollizione	100°C
Infiammabilità	incombustibile
Limite inferiore e superiore di	non determinato
esplosione	
Punto di fiamma	non determinato
Temperatura di autoignizione	non determinata
Temperatura di decomposizione	non rilevante
рН	non determinato
Viscosità cinematica	non determinata
Solubilità	
Solubilità	miscelabile in ogni proporzione

#### Coefficiente di distribuzione

Coefficiente di distribuzione n-	Non disponibili informazioni
ottanolo/acqua (valore log)	

Pressione del vapore	32 hPa a 25 °C

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 20.12.2022 Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2)

Sostituisoe la versione del co. 10.2021 (en e

Densità e/o peso specifico	
Peso specifico	1.430 - 1.630 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C
Densità relativa del vapore	Non disponibili informazioni

Caratteristiche delle particelle	Non rilevante (liquido)
----------------------------------	-------------------------

#### 9.2 Altre informazioni

Indicazioni sulle classi di pericolosità	Classi di pericolosità secondo GHS
fisica	(pericoli fisici): non rilevante
Altri parametri rilevanti per la sicurezza	
Miscelabilità	Completamente miscelabile in acqua

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

#### 10.1 Reattività

In relazione alla compatibilità ambientale si vedano i punti "Condizioni da evitare" e "Materiali incompatibili".

#### 10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile in condizioni ambientali normali e alle condizioni di temperatura e pressione normalmente prevedibili durante lo stoccaggio e la manipolazione.

#### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

#### 10.4 Condizioni da evitare

Non sono note condizioni particolari da evitare.

## 10.5 Materiali incompatibili

Non disponibili informazioni.

#### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi che possano ragionevolmente formarsi nell'impiego, nello stoccaggio, nello sversamento e nel riscaldamento. Per i prodotti di combustione pericolosi si veda la Sezione 5.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 20.12.2022 Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2)

## **SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

# 11.1 Indicazione sulle classi di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Non sono disponibili dati in relazione alla miscela.

#### Procedimento di classificazione

Il procedimento di classificazione della miscela si basa sui singoli componenti della stessa (formula di additività).

## Classificazione in base al GHS (1272/2008/CE, CLP)

La miscela non risponde ai criteri prescritti per la classificazione a norma del Regolamento 1272/2008/CE.

#### Tossicità acuta

Non classificabile quale acutamente tossico

## Tossicità acuta stimata (ATE) di singoli componenti della miscela

Denominazione della sostanza	N. CAS	Via di esposizione	ATE
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-4- isotiazolin-3-one [Cod. CE 247-500-7] e 2- metil-2H-isotiazol-3-one [Cod. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	orale	100 mg/kg
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-4- isotiazolin-3-one [Cod. CE 247-500-7] e 2- metil-2H-isotiazol-3-one [Cod. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	dermica	50 mg/kg
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-4- isotiazolin-3-one [Cod. CE 247-500-7] e 2- metil-2H-isotiazol-3-one [Cod. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	Inalazione: vapore	0,5 mg/l/4h
Sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-4- isotiazolin-3-one [Cod. CE 247-500-7] e 2- metil-2H-isotiazol-3-one [Cod. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	Inalazione: polveri/nebbie	0,05 mg/l/4h

#### Reazione irritante/corrosiva sulla pelle

Non classificabile quale irritante/corrosivo.

Irritazione oculare grave/danni gravi agli occhi

Non classificabile quale irritante o gravemente dannoso per gli occhi.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle

Contiene-1,2 benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare reazioni allergiche.

Mutagenicità delle cellule riproduttive

Non classificabile quale mutageno.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 20.12.2022 Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2)

#### Cancerogenicità

Non classificabile quale cancerogeno.

Tossicità per la riproduzione

Non classificabile quale tossico per la riproduzione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione singola

Non classificabile quale specificamente tossico per organi bersaglio - Esposizione singola.

Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione ripetuta

Non classificabile quale specificamente tossico per organi bersaglio - Esposizione ripetuta.

Pericolo di aspirazione

Non classificabile quale pericoloso all'aspirazione.

#### 11.2 Altre informazioni

Non sono disponibili ulteriori dati.

## **SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

#### 12.1. Tossicità

Non classificabile quale pericoloso per le acque.

#### 12.2 Persistenza e degradabilità

Dati non disponibili.

#### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Dati non disponibili.

#### 12.4 Mobilità nel suolo

Dati non disponibili.

#### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Dati non disponibili.

## 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun componente rientra negli elenchi.

#### 12.7 Altri effetti avversi

Dati non disponibili.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 20.12.2022 Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2)

## **SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

#### 13.1 Metodi di raccolta e smaltimento

Codici rifiuto/denominazioni rifiuto in base alla LoW.

15 01 02: Imballaggi in plastica

08 01 12: Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

Dati rilevanti per lo smaltimento attraverso le acque reflue

Non disperdere i residui nella rete fognaria. Evitare la dispersione dell'ambiente. Raccogliere ulteriori indicazioni, avvalendosi della scheda di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di confezioni/contenitori

Gli imballaggi completamente vuoti possono venir avviati al riciclo. I residui non utilizzati vanno considerati alla stregua del prodotto.

#### **Nota**

Rispettare le vigenti disposizioni nazionali o locali. I rifiuti vanno separati in modo da consentire il trattamento differenziato da parte dei preposti enti locali e nazionali.

## 13.2 Imballaggi non puliti

Consigli:

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Solo gli imballaggi completamente svuotati possono essere riciclati.

## **SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

14.1	Numero ONU o numero ID	Non rientra nelle normative sul trasporto.
14.2	Nome di spedizione dell'ONU	Non rilevante.
14.3	Classi di pericolo per il trasporto	Nessuna.
14.4	Gruppo d'imballaggio	Non classificato.
14.5	Pericoli per l'ambiente	Non pericoloso per l'ambiente in base alle disposizioni sul trasporto di merci pericolose.
14.6	Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non disponibili altri dati.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 20.12.2022

Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2)

14.7 Trasporto di rinfuse per via mare secondo lo strumentario IMO

Non si considera trasporto di rinfuse.

#### Indicazioni in base ai singoli modelli ONU

Trasporto di merci pericolose su strada, rotaia e via d'acqua interne (ADR/RID/ADN) - Ulteriori indicazioni

Non soggetto alle normative ADR/RID/ADN

Codice internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (IMDG) - Ulteriori indicazioni

Non soggetto alle normative IMDG

Organizzazione internazionale per il trasporto aereo (ICAO-IATA-DGR) - Ulteriori indicazioni

Non soggetto alle normative ICAO-IATA

## **SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Disposizioni comunitarie (UE) Restrizioni secondo REACH, Allegato XVII

Sostanze con restrizioni secondo REACH, Allegato XVII.

Nome della	Nome come	N.	N.	Tipo di	Note	Restrizioni	N.
sostanza	da elenco	CAS	CE	registrazione			
Sostanza di		55965-					
reazione di 5-clor-		84-9					
2-metil-4-							
isotiazolin-3-one							
[Cod. CE 247-							
500-7] e 2-metil-							
2H-isotiazol-3-							
one [Cod. CE							
220-239-6] (3:1)							

Elenco delle sostanze soggette ad omologazione (REACH, Allegato XIV) / Lista delle sostanze candidate SVHC

Nessun componente presente nell'elenco.

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 20.12.2022

Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2)

# Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RohS)

Nessun componente presente nell'elenco.

# Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

Nessun componente presente nell'elenco.

## Direttiva quadro sulle acque (WRR)

Elenco delle sostanze nocive (WRR)

Denominazione della	N. CAS	Elencato in	Osservazioni
sostanza			
Sostanza di reazione di 5-		a)	
clor-2-metil-4-isotiazolin-3-			
one [Cod. CE 247-500-7] e			
2-metil-2H-isotiazol-3-one			
[Cod. CE 220-239-6] (3:1)			

#### Legenda

# Regolamento sulla commercializzazione e l'impiego di sostanze base per esplosivi

Non rilevante.

## Regolamento sulle sostanze organiche nocive persistenti (POP)

Nessun componente presente nell'elenco.

## Normative nazionali (Austria)

Regolamento sui liquidi infiammabili (VbF)

Non applicabile (punto di fiamma superiore a 55°C, miscelabile in acqua).

#### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica delle sostanze presenti nella miscela.

A) Elenco non esaustivo delle principali sostanze nocive

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



# **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Rielaborata il 20.12.2022 Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2)

## **SEZIONE 16: Altre informazioni**

## Modifiche apportate rispetto alle versioni precedenti

Sezione	Dicitura precedente (testo/valore)	Dicitura attuale (testo/valore)	Rilevante per la sicurezza
2.2		Frasi di prudenza: Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì
3.2		Descrizione della miscela: Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì
11.1	Sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle: Contiene sostanza di reazione di 5-clor-2-metil-4-isotiazolin-3-one [Cod. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [Cod. CE 220-239-6] (3:1) Può provocare reazioni allergiche.	Sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare reazioni allergiche.	Ö
13.1	Codici rifiuto/denominazioni rifiuto in base alla LoW.: Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose: 15 01 02: Imballaggi in plastica 08 01 12: Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11		Sì
13.1		Codici rifiuto/denominazioni rifiuto in base alla LoW 15 01 02: Imballaggi in plastica 08 01 12: Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	Sì
15.1	Restrizioni secondo REACH, Allegato XVII:	Restrizioni secondo REACH, Allegato XVII: Nessun componente presente nell'elenco	Sì
15.1	Sostanze con restrizioni secondo REACH, Allegato XVII:	Sostanze con restrizioni secondo REACH, Allegato XVII: Modifiche nell'elenco (Tabella)	Sì
15.1	Regolamento sui liquidi infiammabili (VbF). Non applicabile (punto di fiamma superiore a 100°C)	Regolamento sui liquidi infiammabili (VbF). Non applicabile (punto di fiamma superiore a 55°C, miscelabile in acqua)	Sì

## Abbreviazioni ed acronimi

Abbr.	Descrizione delle abbreviazioni
2017/2398/EU	2017/2398/EU Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
	direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
	un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
Acute tox	Tossicità acuta
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
	par voies de navigation intérieures / Regolamento per il trasporto di merci
	pericolose per via navigabile interna
ADR	European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road / Accordo
	europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada
Aquatic Acute	Pericoloso per le acque (tossicità acquatica acuta)
Aquatic	Pericoloso per le acque (tossicità acquatica cronica)
Chronic	
ATE	Tossicità acuta stimata (valore stimato della tossicità acuta)

Baumit.com

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

# **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2) Rielaborata il 20.12.2022

0.40	Chamical Abstracts Comics (Dance detidai commentiationisis languages)
CAS	Chemical Abstracts Service (Banca dati dei composti chimici e loro codice univoco del CAS Registry Number)
CLP	Classification, labelling and packaging / Classificazione, etichettatura e
	imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento (CE) 1272/2008
DGR	Dangerous Goods Regulations / Regolamento sul trasporto di merci pericolose
	(vedi IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (livello derivato di esposizione senza rischi)
EC-NR	L'elenco EC (EINECS, ELINCS ed NLP) è la fonte del codice a 7 cifre costituente
	il numero CE attribuito univocamente alle sostanze nel territorio dell'Unione
	europea
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Elenco
	europeo delle sostanze chimiche presenti sul mercato)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances / Elenco europeo delle sostanze
	chimiche notificate)
Eye Dam.	Provoca gravi lesioni oculari
Eye Irrit.	Provoca irritazioni oculari
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals /
	Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze
2.07	chimiche
GKV	Regolamento sui valori limite
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) / Regolamento
1040	per il trasporto di merci pericolose della IATA
ICAO	International Civil Aviation Organization / Organizzazione internazionale
IMPO	dell'aviazione civile
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code / Codice per il trasporto marittimo
Index -Nr.	di merci pericolose
index -ivi.	Il numero di indice è il codice di identificazione riportato all'Allegato VI parte 3 del Regolamento (CE) n. 1727/2008
IOELV	Valore limite orientativo sul posto di lavoro
KZW	Valore limite dell'esposizione breve
Low	Elenco rifiuti
M-Factor	Un fattore di moltiplicazione, applicato alla concentrazione di una sostanza
IVI-I actor	classificata quale acutamente pericolosa per le acque (cat.1) ovvero
	cronicamente pericolosa per le acque (cat.1) e utilizzato per individuare mediante
	il criterio di additività la classificazione di una miscela che contiene una sostanza
Mow	Valore istantaneo
NLP	No-Longer Polymer / Ex-polimero
PBT	Persistent, bio-accumulative and toxic / Persistente, bioaccumulante, tossico
PNEC	Predicted No-Effect Concentration / Concentrazione prevedibile senza effetto
	·
ppm	Parti per milione
REACH	Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals / Registrazione,
	valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento
	(CE) 1907/2006)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises
	Dangereuses / Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



## **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2) Rielaborata il 20.12.2022

	pericolose su rotaia
Skin Corr.	Corrosivo per la cute
Skin Irrit.	Irritante per la cute
Skin Sens.	Sensibilizzante per la cute
SMW	Valore medio per turno di lavoro
SVHC	Substance of Very High Concern / Sostanze candidate estremamente
	preoccupanti
vPvB	Very persistent, very bioaccumulative / Molto persistente e molto bioaccumulante

## Bibliografia di riferimento e provenienza dei dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele modificato con Reg. (CE) n.1907/2006 (REACH), modificato con 2020/878/UE.

Trasporto di merci pericolose su strada, rotaia, via d'acqua interna (ADR/RID/ADN). Codice internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (IMDG), Regolamento per il trasporto di merci pericolose (DGR) per via aerea (IATA)

## Procedimento di classificazione

Caratteristiche fisico chimiche: la classificazione si basa sui risultati di verifica della miscela.

Pericoli per la salute, pericoli per l'ambiente: il procedimento per la classificazione della miscela si basa sui singoli componenti della stessa (formula di additività).

## Elenco delle frasi rilevanti (Codice e testo come indicato alle Sezioni 2 e 3)

Codice	Testo
H301	Tossico se ingerito
H310	Letale per contatto con la pelle
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H317	Può provocare una reazione cutanea allergica
H318	Provoca gravi lesioni oculari
H330	Letale se inalato
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

redatta in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)



# **BETONKONTAKT**

Versione n. GHS 3.0 Sostituisce la versione del 06.10.2021 (GHS 2) Rielaborata il 20.12.2022

#### **Disclaimer**

Le informazioni contenute nella presente Scheda di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto sulla base dell'attuale stato dell'arte. La presente Scheda di sicurezza è stata elaborata esclusivamente per il prodotto cui si riferisce e va utilizzata esclusivamente con riferimento allo stesso.