

Baumit FungoFluid

Vandeninis tirpalas su algicidais ir fungicidais



- **Pelėsio ir dumblių naikinimas**
- **Pastatų restauracija**
- **Paruoštas naudoti**

Produktas	Naudoti paruoštas tirpalas pelėsio, dumblių ir grybelio naikinimui fasado ir sienų plokštumose.		
Sudėtis	Vanduo, algicidinės (augalus naikinančios) ir fungicidinės (priešgrybelinės) medžiagos (ketvirtinis amonio junginys, izotiazolo darinys).		
Savybės	Pelėsio, dumblių ir grybelio naikinimas.		
Paskirtis	Naudoti paruoštas tirpalas, skirtas pelėsio, dumblių, grybelio paveiktiems fasadams atnaujinti. Lauko ir vidaus darbams.		
Techniniai duomenys	Tankis: apie 1 kg/dm ³		
	<table border="1"><tr><td>Sąnaudos</td><td></td></tr></table>	Sąnaudos	
Sąnaudos			
Pakuotė	10 l kanistras.		
Laikymo sąlygos	Sausoje, vėsioje, neužšalancioje patalpoje ant padėklų produktas gali būti laikomas 12 mėnesių.		
Kokybės užtikrinimas	Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.		
Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą	Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.		
Pagrindas	Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Pagrindo patikra turi būti atliekama pagal galiojančius reikalavimus.		
Paviršiaus paruošimas	<ul style="list-style-type: none">■ Fasadą nuvalyti aukšto slėgio srovės aparatu (antgalį laikant pakankamu atstumu ir nukreipus kampą į fasado paviršių, daugiausiai 200 bar).■ Didesnius nešvarumus nuvalyti šepetiu mechaniškai.■ Leisti paviršiui išdžiūti.		
Naudojimas	„Baumit FungoFluid“ neskiedžiamas vandeniu, tepamas dviem sluoksniais teptuku ar šepetiu storu sluoksniu. Technologinė pertrauka tarp sluoksnių užtepimo (džiūvimo ir įsigėrimo laikas) ne trumpiau nei 12 val. Dangai išdžiūvus fasadas dengiamas baigiamąja danga. Geriausiams rezultatams išgauti siūloma jau plovimo metu naudoti „Baumit FungoFluid“, kuris visų pirma įtrinamas su šepetiu ir tuomet nuplaunamas vandeniu. Taip pat rekomenduojama po nudažymo ir dažų išdžiūvimo visą fasadą nupurkšti su „Baumit FungoFluid“.		
Bendroji informacija ir patarimai	<ul style="list-style-type: none">■ Dirbant su produktu ir jam džiūstant, oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C.■ Nurodymai dėl valymo: nuo produkto reikia saugoti akis ir atvirą odą, taip pat ir dengiamo ploto aplinką, ypač stiklą, keramiką, klinkerį, natūralų akmenį, laką ir metalą. Jei produktas pateko į akis, ant odos ar ant minėtų paviršių, jį reikia nuplauti dideliu vandens kiekiu. Negalima laukti, kol produktas išdžiūsi ir sukietės. Įrankius ir prietaisus reikia nuplauti vandeniu iš karto po to, kai darbus baigiate.		

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo–pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.