

Baumit Grund

Gruntas įgeriančių paviršių gruntavimui



- **Be skiediklių**
- **Labai geras įsiskverbimas**
- **Suvienodina paviršiaus įgertį**

Produktas	Skiedžiamas universalus gruntas mineralinių substratų sugeriamumui išlyginti.
Sudėtis	Vanduo, organiniai rišikliai (be tirpiklių), pigmentai (mėlyni).
Savybės	Išlygina ir reguliuoja sugeriamumą, laidus vandens garams.
Paskirtis	Išankstinis pagrindo apdorojimas, norint išlyginti arba sumažinti stiprių ar skirtingai absorbuojančių pagrindų, tokių kaip porėtos plytos, kalkinis smiltainis, akytojo betono, cemento ir kalcio sulfato pagrindai. Taip pat prieš dengiant tinku, kalkėmis ir (arba) cementu sujungtus pagrindo ir apdailos tinkus interjere. Skirtas naudoti vidaus.
Techniniai duomenys	pH vertė: apie 7 - 8

	Baumit Grund 5 kg	Baumit Grund 10 kg
Sąnaudos	apie 0.15 kg/m ²	apie 0.15 kg/m ²



Pakuotė	5 kg kanistras, 1 paletė = 84 kanistrai = 420 kg 10 kg kibiras, 1 paletė = 30 kibirų = 300 kg
Laikymo sąlygos	Sausoje, vėsioje vietoje ant padėklų gali būti laikomas 12 mėnesių.
Kokybės užtikrinimas	Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.
Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą	Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.
Pagrindas	Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Pagrindo patikra turi būti atliekama pagal galiojančius reikalavimus.

Paviršiaus paruošimas Tinka naudoti ant:

- ant visų mineralinių paviršių, tokių kaip cementinės grindys, betonas, anhidritiniai pagrindai, gipsiniai pagrindai, cementiniai tinkai, akytas betonas ir pan. gyvenamosiose patalpose ir viešos paskirties objektuose.

Netinka naudoti ant:

- ant plastikinių ir metalinių paviršių, senų dažytų paviršių bei nesugermančių paviršių.

Pagrindo paruošimas:

- Pagrindą nuvalyti, nušlifuoti ir nusiurbti
- Patikrinti, ar pagrindas neatstumia vandens.

Naudojimas

Sumaišykite „Baumit Grund“ su lėtai besisukančiu maišytuvu. Tada praskieskite atitinkamai, priklausomai nuo pagrindo ir paskesnio sluoksnio. Rekomenduojama teptuku arba voleliu tepti ant nuvalyto pagrindo. Naudojimas purškimo įtaisais atskirais atvejais, atsižvelgiant į pagrindą. Tada užtikrinkite greitą džiūvimą per tinkamą ventiliaciją (pertraukiamą ventiliaciją).

Bendroji informacija ir patarimai

- Dirbant su produktu ir jam džiūstant, oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra turi būti **ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C**.
- Nurodymai dėl valymo: nuo produkto reikia saugoti akis ir atvirą odą, taip pat ir dengiamo ploto aplinką, ypač stiklą, keramiką, klinkerį, natūralų akmenį, laką ir metalą. Jei produkto pateko į akis, ant odos ar ant minėtų paviršių, jį reikia nuplauti dideliu vandens kiekiu. Negalima laukti, kol produktas išdžius ir sukietės. Įrankius ir prietaisus reikia nuplauti vandeniu iš karto po to, kai darbus baigiate.
- *Saugumo priemonės:* uždengti šalia esančius paviršius. Suteptas vietas valyti dideliu kiekiu vandens, nelaukiant, kol išdžius.

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo–pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.