

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Baunit Proof



baunit.com

Nr. 01-BPL-Proof

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:
Baunit Proof
2. Naudojimo paskirtis ar paskirtys:
Pilnai paruošta skysta hidroizoliacinė masė - tipas DM. Produktas, skirtas atlikti hidroizoliaciją vidaus patalpose, periodiškai vandeniui veikiamose vietose - naudojama prieš keraminių plytelių klijavimą. Skirta naudoti pastatų viduje.
3. Gamintojas:
Baunit sp. z o.o., ul. Sukiennice 6, 50 -107 Wrocław
4. Įgaliotasis atstovas:
**UAB „Baunit“
Lentvario g. 1, Vilnius, Lietuva LT-02300**
5. Sistemos eksploatacinių savybių pastovumą vertinimas ir tikrinimas:
Sistema 3
6. Darnusis standartas:
LST EN 14891:2012 - Skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos, naudojamos klijuotiniams keraminių plytelių klojimui. Reikalavimai, bandymo metodai, atitikties įvertinimas, klasifikavimas ir žymėjimas
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Pradinis sukibimas	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sukibimo stipris po kondicionavimo vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sukibimo stipris po šiluminio sendinimo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sukibimo stipris po užšaldymo ir atšildymo ciklų	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sukibimo stipris po kondicionavimo kalkių vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vandens nepralaidumas esant 150 kPa, 7 dienų slėgio	Nėra skverbties
Gebėjimas blokuoti trūkius, esant standartinėms sąlygoms	$\geq 0,75 \text{ mm}$

Pavojingos medžiagos - saugos duomenų lapė.

Nurodytos produkto deklaruojamos charakteristikos yra nustatomos pagal eksploatacinių savybių deklaraciją. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal (ES) reglamentą Nr. 305/2011 tik nurodyto gamintojo atsakomybe.

**UAB „Baunit“ Produktų vadovė
Jolanta Čiurlionienė
Vilnius 2018-07-04**

