

Eksploatacinių savybių deklaracija
Baunit KlimaPerla KlimaSpachtel



Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 03-WBI-KlimaSpachtel

- 1. Vienareikšmis produkto tipą nurodantis kodas:**
Baunit Klima Perla/KlimaSpachtel
- 2. Tipo, partijos arba serijos numeriai arba kitoks žymėjimas, skirtas identifikuoti statybini produktą pagal 11 skyrių, 4 pastraipą:**
Baunit Klima Perla/KlimaSpachtel
- 3. Gamintojo numatytas statybų produkto naudojimo tikslas arba tikslai pagal naudojamą suderintą techninę specifikaciją:**
Statybinis tinkas sienoms mūryti
- 4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekybinis vardas arba registruotas prekės ženklas pagal 11 skyrių, 5 pastraipą:**
„Baunit GmbH“
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
- 5. Jei reikia, pateikiamas įgaliotojo asmens ar organizacijos vardas (pavadinimas), jei šis asmuo ar organizacija sprendžia uždavinius pagal 12 poskyrį, 2 pastraipą**
-
- 6. Sistemos arba sistema, naudojama vertinti ir tikrinti statybų produkto eksploatacinių savybių deklaraciją pagal V priedą:**
4 sistema
- 7. Deklaruotos savybės**

Savybės	Vertės	Patikros norma
Pavadinimas	GP – CS II	EN 998-1
Atsparumas slėgiui	CS II	EN 1015-11
Sukibimo stipris	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2 =$ trūkio pobūdis A, B arba C	EN 1015-12
Vandens įgertis	W 0	EN 1015-18
Degumas	A1	EN 998-1
Pralaidumas vandens garams μ	5/20 (lentelėse pateikiama vertė pagal normą EN 1745)	EN 1745:2012
Šilumos laidumo koeficientas λ_{10} sausa	0,33 W/(mK) (lentelėse pateikiama vertė pagal normą EN 1745, kai P=50 %) 0,36 W/(mK) (lentelėse pateikiama vertė pagal normą EN 1745, kai P=90 %)	EN 1745:2012
Ilgalaikiškumas (atsparumas šalčiui)	NPD	EN 1015-21

- 8. Produkto savybės pagal 1 ir 2 punktus atitinka deklaruotas produkto savybes pagal 7 punktą. Už šios eksploatacinių savybių deklaracijos sudarymą atsakingas tik produkto gamintojas pagal 4 punktą.**

UAB „Baunit“
Produktų vadovė
Jolanta Čiurlionienė
Vilnius
2018-07-04

