

Klima Uni/Baunit KlimaPutz W



Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 02-WBI-KlimaPutz W/ Klima Uni

1. Vienareikšmis produkto tipą nurodantis kodas:
Baunit KlimaPutz W/ Klima Uni
2. Tipo, partijos arba serijos numeriai arba kitoks žymėjimas, skirtas identifikuoti statybinį produktą pagal 11 skyrių, 4 pastraipą:
Baunit KlimaPutz W/ Klima Uni
3. Gamintojo numatytas statybų produkto naudojimo tikslas arba tikslai pagal naudojamą suderintą techninę specifikaciją.
Statybinis skiedinys sienoms mūryti
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekybinis vardas arba registruotas prekės ženklas pagal 11 skyrių, 5 pastraipą:
„Baunit GmbH“
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. Jei reikia, pateikiamas įgaliotojo asmens ar organizacijos vardas (pavadinimas), jei šis asmuo ar organizacija sprendžia uždavinius pagal 12 poskyrį, 2 pastraipą
-
6. Sistemos arba sistema, naudojama vertinti ir tikrinti statybų produkto eksploatacinių savybių deklaraciją pagal V priedą:
4 sistema
7. Deklaruotos savybės

Savybės	Vertės	Patikros norma
Pavadinimas	GP – CS II	EN 998-1
Atsparumas slėgiui	CS II	EN 1015-11
Sukibimo stipris	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ = trūkio pobūdis A, B arba C	EN 1015-12
Vandens įgertis	W 0	EN 1015-18
Degumas	A1	EN 998-1
Pralaidumas vandens garams μ	5/20 (lentelėse pateikiama vertė pagal normą EN 1745)	EN 1745:2002
Šilumos laidumo koeficientas λ_{10} sausa	0,47 W/(mK) (lentelėse pateikiama vertė pagal normą EN 1745, kai P=50 %) 0,54 W/(mK) (lentelėse pateikiama vertė pagal normą EN 1745, kai P=90 %)	EN 1745:2002
Ilgalaikiškumas (atsparumas šalčiui)	NPD	EN 1015-21

8. Produkto savybės pagal 1 ir 2 punktus atitinka deklaruotas produkto savybes pagal 7 punktą. Už šios eksploatacinių savybių deklaracijos sudarymą atsakingas tik produkto gamintojas pagal 4 punktą.

UAB „Baunit“
Produktų vadovė
Jolanta Čiurlionienė

