

Eksploatacinių savybių deklaracija

Baunit MM 50/ MauerMortel 50



Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.: 01 KOK Baunit MM 50/ MauerMortel 50

- 1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:**
Baunit MM 50/ MauerMortel 50
- 2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:**
Baunit MM 50/ MauerMortel 50
- 3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:**
Gamykloje pagamintas standartinis mūro skiedinys, naudojamas sienų, stulpų ir pertvarų mūriui.
- 4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:**
Baunit- Baltikum SIA
„Ziedkalni“, Kokneses pag.
Aizkraukles nov., LV- 5113
- 5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:**
UAB „Baunit“
Lentvario g.1, Vilnius, Lietuva LT-02300
Įmonės kodas: 301525737
- 6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:**
Sistema 4
- 7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:**
Standartas EN 998-1.

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Charakteristikos	Savybės	Darnioji techninė specifikacija
Klasifikacija	M 5	EN 998-2
Stipris gniuždant	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Sudėties santykis	Cementas: 9-13% Kalkės: 1-4% Užpildai: 84-90%	
Pradinis tempimo stipris	$0,15 \text{ N/mm}^2$ (pagal EN 998-2 priedas C)	EN 998-2

Chloridų kiekis	≤0,1 masės- %	EN 1015-17
Reakcija į ugnį	A1	EN 998-2
Vandens garų laidumas	15/35 (lentelėje pagal EN 1745)	EN 1745
Šilumos laidumo koeficientas λ10, sauso	≥0,82W(mK) lentelėje pagal EN 1745 P=50%	EN 1745
Patvarumas (atsparumas šalčiui)	Nedeklaruojamas	EN 998-1

9. Deklaracijos 1 punkte ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Vertimas iš Latvių kalbos

UAB „Baumit“ Techninis projektų vadovas
Edvardas Labakojis



Vilnius 2016-09-13