

# Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 01- BPL-Nivello Quattro



baumit.com

- Unikalus identifikavimo kodas pagal produkto rūšį:  
**Baumit Nivello Quattro**
- Tipas, rūšis, šalis ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, kuris leidžia statybos produkto identifikavimą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:  
**Partijos numeris- galiojimo laikas atspausdintas ant pakuotės.**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:  
**Savaime išsilyginantis grindų mišinys gipso rišamosios medžiagos pagrindu, skirtas išlyginti grindis kai sluoksnio storis 1- 20 mm. Rankiniam ir mašininiam naudojimui, pastatų viduje. Klasė CA-C20-F6.  
LST EN 13813: 2003 - " Grindų išlyginamosios medžiagos ir besiulės grindys. Išlyginamosios medžiagos. Savybės ir reikalavimai".**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:  
**Baumit sp. z o.o.  
ul. Sukiennice 6,  
50 -107 Wrocław**
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:  
**UAB „Baumit Lit“  
Lentvario g. 1, Vilnius, Lietuva LT-02300  
Įmonės kodas: 301525737**
- Sistema arba sistemos vertinimas ir tikrinimas atitinka nustatytą V priede:  
**Sistema 4**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:  
**Netaikomas**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:  
**Netaikomas**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	A1 klasė	PN-EN 13813:2003
Koroziją sukeliančių medžiagų išsiskyrimas	CA11	PN-EN 13813:2003
Vandens pralaidumas	Neapibrėžtas	PN-EN 13813:2003
Vandens garų pralaidumas	Neapibrėžtas	PN-EN 13813:2003
Atsparumas gniuždymui	C20	PN-EN 13813:2003

Atsparumas lenkimui	F6	PN-EN 13813:2003
Atsparumas dilimui pagal Bohma	Neapibrėžtas	PN-EN 13813:2003
Garso izoliacija.	Neapibrėžtas	PN-EN 13813:2003
Garso sugėrimas	Neapibrėžtas	PN-EN 13813:2003
Šiluminė varža	Neapibrėžtas	PN-EN 13813:2003
Cheminis atsparumas	Neapibrėžtas	PN-EN 13813:2003

Medžiagos pavojingumas- Saugos duomenų lapas.

10. Produkto eksploatacinės savybės nurodytos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, turi atitikti deklaruotas 9 dalyje.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Vertimas iš lenkų kalbos:

UAB „Baumit Lit“ Techninis projektų vadovas  
Edvardas Labakojs



Vilnius: 2016-04-04