

1. **Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:**
Baunit PaneloFix
2. **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:**
Baunit PaneloFix
3. **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:**
Šilumos izoliacijos cemento bazės klijai (EPS, mineralinei vatai, XPS) klijavimui.
4. **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:**
Baunit- Baltikum SIA
„Ziedkalni“, Kokneses pag.
Aizkraukles nov., LV- 5113
5. **Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:**
UAB „Baunit Lit“
Lentvario g.1, Vilnius, Lietuva LT-02300
Įmonės kodas: 301525737
6. **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:**
Sistema 1 (gaisras)
Sistema 2+ (ETAG 004:2001 neįskaitant gaisro)
7. **Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:**
 - a. OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien
Išdavė: ETA- 05/0060
Remdamasi: ETAG 004:2011
Atliko eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimą ir patikrą pagal sistemą 1 ir išdavė sertifikatą:
1139-CPD-0693/09
 - b. OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien
Išdavė: ETA- 05/0060
Remdamasi: ETAG 004:2011
Atliko eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimą ir patikrą pagal sistemą 2+ ir išdavė sertifikatą:
1139-CPD-0128/04

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	A2- s1, d0	ETAG 004
Įmirkis po 24 val.	<0,5 kg/m ²	ETAG 004
Hipoterminės charakteristikos	Išlaikyta	ETAG 004
Vandens garų skvarba	≤1m	ETAG 004
Pavojingos medžiagos	NPD	ETAG 004
Sukibimo stiprumas: Pagrindas-izoliacinis produktas	≥0,08 MPa tačiau pažeidžiamas izoliacinis sluoksnis	ETAG 004
Sukibimo stiprumas: Klijai-pagrindas	≥0,25 MPa pradinė būseną ≥0,08 MPa 48h panardinimas +2h 23°C/50% SD ≥0,25 MPa 48 h panardinimas +7 d. 23°C/50 % SD	ETAG 004
Sukibimo stiprumas: Klijai- izoliacinis produktas	≥0,08 MPa pradinė būseną arba pažeidžiamas izoliacinis sluoksnis. ≥0,03 MPa 48h panardinimas +2h 23°C/50% SD arba pažeidžiamas izoliacinis sluoksnis. ≥0,08 MPa 48h panardinimas +7dienes23°C/50% SD arba pažeidžiamas izoliacinis sluoksnis.	ETAG 004
Atsparumas vėjo apkrovai	Inkarai, įtvirtinti vientisoje plokštėje: min.500 N Inkarai, įtvirtinti plokščių jungimo vietose: min. 350N Drėgnas: min. 200N	ETAG 004
Šiluminė varža	R≤ 1m ² K/W	ETAG 004
Ilgaamžiškumas ir patvarumas	≥0,08 MPa tačiau pažeidžiamas izoliacinis sluoksnis	ETAG 004

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Vertimas iš Latvių kalbos
UAB „Baumit Lit“
Techninis projektų vadovas
Edvardas Labakojis



Vilnius: 2016-07-05