

Eksploatacinių savybių deklaracija

Baunit StarContact Speed



baunit.com

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.01 KOK StarContact Speed

1. **Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:**
Baunit StarContact Speed
2. **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:**
Baunit StarContact Speed
3. **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:**
Šilumos izoliacijos cemento bazės klijai (EPS, mineralinei vatai, XPS) klijavimui ir armavimui.
4. **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:**
Baunit- Baltikum SIA
„Ziedkalni“, Kokneses pag.
Aizkraukles nov., LV- 5113
5. **Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:**
UAB „Baunit“
Lentvario g.1, Vilnius, Lietuva LT-02300
Įmonės kodas: 301525737
6. **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:**
Sistema 1 (gaisras)
Sistema 2+ (ETAG 004:2013 neįskaitant gaisro)
7. **Statybos produktas, kuriam išduotas darnusis standartas:** netaikoma.
8. **Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:**
 - a. TSUS, Studena 3, 821 04 Bratislava, Slovakija
Išdavė sertifikatą: ETA- 12/0023
Remdamasi: ETAG 004
 - b. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Vienna, Austria
Atliko eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimą ir patikrą pagal sistemą 1 ir išdavė sertifikatą:
Remdamasi: ETA- 12/0023, Skyrius 3
Išdavė: 1139-CPD-0858/12
 - c. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Vienna, Austria
Atliko eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimą ir patikrą pagal sistemą 2+ ir išdavė sertifikatą:
Remdamasi: ETA- 12/0023, Skyrius 3
Išdavė: 1139-CPD-0857/12

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Savybės	Eksploatacinės savybės	Bandymo reglamentas
Reakcija į ugnį	A2- s1, d0	ETAG 004
Įmirkis po 24 val.	<0,5 kg/m ²	ETAG 004
Šlapio terminio apdorojimo testas	Atitinka	ETAG 004
Atsparumas smūgiams/ viengubas standartinis sluoksnis	II kategorija	ETAG 004
Atsparumas smūgiams/ dvigubas standartinis sluoksnis	I kategorija	ETAG 004
Vandens garų skvarba	≤1m	
Pavojingos medžiagos	NPD	ETAG 004
Sukibimo stiprumas: Pagrindas- izoliacinis produktas	≥0,08 MPa tačiau pažeidžiamas izoliacinis sluoksnis	ETAG 004
Sukibimo stiprumas: Klijai- pagrindas	≥0,25 MPa pradinė būseną ≥0,08 MPa 48h panardinimas +2h 23°C/50% SD ≥0,25 MPa 48 h panardinimas +7 d. 23°C/50 % SD	ETAG 004
Sukibimo stiprumas: Klijai- izoliacinis produktas	≥0,08 MPa pradinė būseną arba pažeidžiamas izoliacinis sluoksnis. ≥0,03 MPa 48h panardinimas +2h 23°C/50% SD arba pažeidžiamas izoliacinis sluoksnis. ≥0,08 MPa 48h panardinimas +7 dienas 23°C/50% SD arba pažeidžiamas šilumos izoliacinis sluoksnis.	ETAG 004
Atsparumas vėjo apkrovai	Inkarai, įtvirtinti vientisoje plokštėje: min.500 N Inkarai, įtvirtinti plokščių jungimo vietose: min. 350N Drėgnas: min. 200N	ETAG 004
Šiluminė varža	$R \leq 1\text{m}^2\text{K/W}$	ETAG 004
Ilgamžiškumas ir patvarumas	≥0,08 MPa tačiau pažeidžiamas izoliacinis sluoksnis	ETAG 004

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „Baumit“
Produktų vadovė
Jolanta Čiurlionienė
Vilnius
2018-07-04

