

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. BDE13-WDV-00002-BM



baumit.com

Produkto tipas

Bendros paskirties tinkavimo mišinys GP

Tipo pavadinimas, partija ar serija

Baumit StarContact KBM

Produkto pavadinimas, partijos numeris nurodytas ant pakuotės

Naudojimo paskirtis

Tinkavimo mišinys vidaus ir lauko darbams ant sienų, lubų, pertvarų ir kolonų.

Gamintojas

„Baumit“ Sp. z o. o. ul.

Sukiennice 6 50-107

Wroclavas

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema

Sistema 4

Eksploatacinių savybių deklaracija

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	A2 – s1 d0	EN 998-1:2010
Vandens įgeriamumas	W2	EN 998-1:2010
Atsparumo vandens garų pralaidumui koeficientas μ	≤ 25	EN 998-1:2010
Sukibimas	$\geq 0,08$ N/mm ² FP:A, B arba C	EN 998-1:2010
Šiluminis laidumas (lentelėje)	$\leq 0,82$ W/(mK) kai P=50%	EN 998-1:2010
λ_{10} , sausas	$\leq 0,89$ W/(mK) kai P=90%	EN 998-1:2010
Išliekamumas	NPD	EN 998-1:2010
Pavojingos medžiagos	NPD	EN 998-1:2010

Nurodyto produkto deklaruojamos eksploatacinės savybės atitinka nurodytas deklaruojamas eksploatacines savybes

Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „Baumit“
Produktų vadovė
Jolanta Ciurlionienė
Vilnius
2018-07-04

