

SupraFix

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir (ES) Nr. 453/2010

Peržiūrėta 2015-04-24

Pakeičia 2013-03-04 versiją

1.	Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas	
1.1.	Produkto identifikatorius:	SupraFix
1.2.	Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai	SupraFix yra gamykloje paruošti mineraliniai klijai cemento pagrindu, skirti klijuoti fasadų plokštėms, fasadų termoizoliacinėms plokštėms <i>EPS-F</i> , <i>EPS-F plus</i> , cokolio izoliacinėms plokštėms <i>XPS</i> ir t.t. ant medinių pagrindų. Taip pat žiūrėti produkto duomenų lapą (Sąrašas nevisas)
1.3.	Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją	„Wopfinger Baustoffindustrie“ GmbH A-2754 Waldegg / Wopfing 156 Tel. +43/2633/400-0 Telefak. +43/2633/400-266 El. paštas office@wopfinger.baumit.com Informacija: Produktmanagement +43/2633/400-0 Darbo laikas: Pirmad. – ketvirtad. nuo 7.00 iki 16.00 ir penktad. nuo 7.00 iki 13.00
	Pagalbos telefono numeris:	1-osios medicinos universiteto ligoninės apsinuodijimų informacijos centras, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Viena: +43/1/406 43 43

2.	Galimi pavojai	
2.1.	Medžiagos ar mišinio klasifikavimas	
2.1.1.	Pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	
	Pavojingumo klasė	Pavojingumo kategorija
	Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	1
	Odos jautrinimas	1 B
	Pavojingumo frazės:	
	H318	Smarkiai pažeidžia akis.
	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
2.1.2.	Pagal direktyvą 1999/45/EB	
	Klasifikavimas:	Xi Dirginanti
	R36	Dirgina akis
	R43	Gali sukelti alergiją susilietus su oda

„Wopfinger Baustoffindustrie“ GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str.15
A-9120 Peggau

Tel. (02633) 400-0
Tel: (0463) 56676
Tel. (03127) 201-0
Tel. (06132) 27301

„Baumit Baustoffe“ GmbH

A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Wopfinger Baustoffe

Telefaks. 400-319 Siuntimas
Telefaks. 56676-85
Telefaks. 201-361 Siuntimas
Telefaks. 27 164



SupraFix

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir (ES) Nr. 453/2010

Peržiūrėta 2015-04-24

Pakeičia 2013-03-04 versiją

2.2.	Ženklavimo elementai	
2.2.1.	Pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	
	Pavojaus piktogramos	 Pavojinga
	Pavojingumo frazės	
	H318	Smarkiai pažeidžia akis.
	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
	Atsargumo frazės	
	P101	Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę.
	P102	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
	P280	Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
	P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
	P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
	P302+P352	PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
	P261	Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.
	P501	Turinį/talpyklą nunešti į tinkamą atliekų surinkimo vietą.
2.2.2.	Pagal direktyvą 1999/45/EB	
	Pavojingumo simboliai	 Xi Dirginanti
	Rizikos frazės	
	R36	Dirgina akis.
	R43	Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
	Saugos frazės	
	S2	Saugoti nuo vaikų.
	S22	Neįkvėpti dulkių.
	S24/25	Vengti patekimo ant odos ir į akis.
	S26	Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
	S28	Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens.
	S36/37/39	Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
	S46	Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
	Papildomos pastabos	Nėra


SupraFix

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir (ES) Nr. 453/2010

Peržiūrėta 2015-04-24

Pakeičia 2013-03-04 versiją

3.	Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis						
3.1.	Medžiagos:						
	Netaikytina, nes mišinys.						
3.2.	Mišiniai:						
	Mišinys, susidedantis iš mažai chromatų turinčio cemento pagal ES direktyvą 2003/53/EB, užpildų ir priedų.						
	Pavoingos sudedamosios dalys:						
	Pavadinimas	Kieki s	CAS Nr.	EB Nr.	Registrac ijos Nr.	Klasifikacija pagal direktyvą 67/548/EEB:	Klasifikacija pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008
	Portlandcem enčio klinkeris	3 % - 7 %	65997-15-1	266-043-4	a)	Xi, dirginanti R37/38 R41 R43 	H315 H318 H335 H317 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 STOT SE 3 Skin Sens. 1

a) Portlandcemenčio klinkeris pagal (EB) reglamento Nr. 1907/2006 (REACH) 2.7 (b) straipsnį ir V10 priedą atleidžiamas nuo registracijos.

4.	Pirmosios pagalbos priemonės	
4.1.	Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:	
	Bendroji informacija:	Skubiai suteikti pirmąją pagalbą. Pagalbą suteikiantiems asmenims nebūtinos specialios asmens apsaugos priemonės. Tačiau pagalbą suteikiantys asmenys turėtų vengti sąlyčio su drėgnu mišiniu.
	Įkvėpus:	Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą. Esant nusiskundimų, kreiptis į gydytoją.
	Patekus ant odos:	Patekus sausam mišiniui ant odos, jį nuvalyti ir nuplauti dideliu kiekiu vandens. Patekus drėgnam cementui ant odos, jį nuplauti dideliu kiekiu vandens. Nusivilkti užterštus drabužius, nusiauti avalynę, nusiimti laikrodžius ir t. t. Prieš vėl naudojant šiuos daiktus, juos gerai nuvalyti ar išskalbti. Esant nusiskundimų, kreiptis į gydytoją.
	Patekus į akis:	Netrinti sausų akių, nes dėl mechaninio poveikio galima papildomai pažeisti rageną. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius ir nedelsiant atmerktas akis mažiausiai 20 minučių plauti vandens srove, kad būtų pašalintos visos dalelės. Jei įmanoma, naudoti izotoninį akių tirpalą (0,9 % NaCl). Būtina kreiptis į profesinės sveikatos priežiūros specialistą arba akių gydytoją.
	Prarijus:	Nesukelti vėmimo. Jei žmogus neprarado sąmonės, išskalauti burną ir po to gerti didelį kiekį vandens. Kreiptis į gydytoją arba APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS CENTRĄ.
	Nurodymai gydytojui:	Nežinomas joks ilgalaikis poveikis.
4.2.	Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)	
	Akys:	Mišinys (sausas arba drėgnas), patekęs į akis, gali sukelti rimtus ir, gali būti, liekamuosius reiškinius.
	Oda:	Mišinys, ilgą laiką būdamas ant drėgnos odos (dėl prakaitavimo ar oro drėgmės), gali turėti dirginamąjį poveikį. Mišinio sąlytis su drėgna oda gali sukelti odos dirginimą, dermatitą arba rimtus odos pažeidimus. <i>Detalesnė informacija, žiūrėti 1 nuorodą.</i>

SupraFix

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir (ES) Nr. 453/2010

Peržiūrėta 2015-04-24

Pakeičia 2013-03-04 versiją

	Kvėpavimo organai:	Pakartotinas didesnio dulkių kiekio įkvėpimas padidina riziką susirgti plaučių ligomis.
	Aplinka:	Produktas, naudojamas įprastu būdu, nėra pavojingas aplinkai.
4.3.	Nurodymai apie neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą	Jeigu kreipiamasi į gydytoją, rekomenduojama jam pateikti šį saugos duomenų lapą.
	Nurodymai gydytojui:	Nežinomas joks ilgalaikis poveikis.

5.	Priešgaisrinės priemonės	
5.1.	Tinkamos gesinimo priemonės:	Tiek tiekiamas, tiek sumaišytas mišinys nėra degus. Priderinti gesinimo priemonės prie aplinkos.
5.2.	Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:	Mišinys nėra sprogus ar degus ir neskatina kitų medžiagų degimo.
5.3.	Nurodymai, kaip gesinti gaisrą:	Specialios priemonės nebūtinės, kadangi produktas nekelia su gaisru susijusios grėsmės.

6.	Avarių likvidavimo priemonės	
6.1.	Asmens atsargumo priemonės:	
6.1.1.	Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:	Dėvėti apsauginius drabužius, kaip aprašyta 8 skirsnyje. Laikytis saugaus naudojimo nurodymų, kaip aprašyta 7 skirsnyje.
6.1.2.	Pagalbos teikėjams:	Avarinių atvejų planai nebūtinai. Jei yra daug dulkių, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės.
6.2.	Ekologinės atsargumo priemonės:	Mišinį laikyti sausoje vietoje. Mišinį uždengti, kad jis nedulkėtų. Neleisti patekti į kanalizaciją, paviršinius ar gruntinius vandenius (sąlygoja pH vertės padidėjimą).
6.3.	Valymo metodas:	Surinkti išbyrėjusį mišinį ir, jei įmanoma, panaudoti. Naudoti sauso valymo būdus, kurie nesukelia dulkelio, pavyzdžiui dulkių siurblius (nešiojamus pramoninius, su įrengtais didelio efektyvumo dalelių filtrais (EPA ir HEPA filtrai, EN 1822-1:2009) ir pan.). Negalima naudoti suspausto oro. Sausai valant susidarant dulkėms, būtina naudoti asmeninės apsaugos priemonės. Vengti dulkių įkvėpimo ir sąlyčio su oda. Išbyrėjusį produktą grąžinti į pakuotę. Jį galima naudoti.
6.4.	Nuoroda į kitus skirsnius:	Detalesnė informacija pateikiama 7, 8 ir 13 skirsniuose.

7.	Naudojimas ir sandėliavimas	
7.1.	Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės:	Prašom laikytis rekomendacijų, nurodytų 8 skirsnyje. Pašalinant sausą mišinį, laikytis 6.3 skirsnio nurodymų. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Darbo vietose, kur susidaro dulkės, nešioti atitinkamas kvėpavimo takų apsaugos kaukę ir apsauginius akinius. Mūvėti apsaugines pirštines, kad būtų išvengta sąlyčio su oda.
7.2.	Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:	Mišinį laikyti sausoje (kuo mažesnė vidinė kondensacija), nuo drėgmės apsaugotoje, švarioje ir neužterštoje vietoje. Mišinio sandėliavimo vietose, tokiose kaip silosai, aruodai ar kitos panašaus pobūdžio talpyklos, nevaikščioti be tinkamų apsaugos priemonių, kadangi kyla pavojus, būti palaidotam ar

SupraFix


Saugos duomenų lapas



pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir (ES) Nr. 453/2010

Peržiūrėta 2015-04-24

Pakeičia 2013-03-04 versiją

		uždusti. Uždarose erdvėse mišinys gali prikibti prie sienų ir netikėtai atkibęs kristi. Dėl medžiagų nesuderinamumo nenaudoti talpų iš aliuminio.
--	--	--

8.	Poveikio prevencija ir asmens apsauga:			
8.1.	Kontrolės parametrai:			
	Ribinės vertės	Veikimo būdas	Veikimo dažnis	Pastabos
	Portlandcementis (dulkės):	5 (E) mg/m ³	įkvėpus	TMW Portlandcementis (dulkės):
	A = alveoles liečianti frakcija TMW = vidutinė paros vertė KZW = trumpo laikotarpio vertė E = įkvėpiama frakcija Mow = momentinė vertė a) dažnis per pamainą			
8.2.	Poveikio kontrolė:			
8.2.1.	Atitinkamos techninio valdymo priemonės:	Naudojant neleisti susidaryti dulkėms, įrengti atitinkamas vėdinimo sistemas arba naudoti uždaras tvarkymo sistemas. Naudoti vietinę ištraukiamąją ventiliaciją arba kitokią dulkių išsiurbimo įrangą.		
8.2.2.	Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės:	Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas ir, jeigu reikia, išsimaudyti duše, kad būtų pašalintas prilipęs mišinys. Vengti sąlyčio su akimis ar oda. Po darbo darbuotojai turėtų nusiprausti ar išsimaudyti duše, naudodami odos priežiūros priemones. Užterštus rūbus, batus, laikrodžius ir t.t. prieš pakartotiną naudojimą išskalbti ar išvalyti.		
	Odos apsauga: 	Mūvėti nelaidžias, susidėvėjimui ir šarmams atsparias apsaugines pirštines. Tinkamos būtų, pavyzdžiui, nitrilu impregnuotos medvilninės pirštinės su CE ženklu (žiūrėti profesinės sąjungos apsauginių pirštinių naudojimo taisyklės BGR 195). Atkreipti dėmesį į maksimalią pirštinių dėvėjimo trukmę. Odinės pirštinės netinka, nes jos praleidžia vandenį ir gali išskirti chromo junginių. Avėti aulinius batus, dėvėti drabužius ilgomis rankovėmis bei naudoti apsaugines odos priemones.		

	Veido ir akių apsauga: 	Susidarant dulkėms ar esant užtiškimo pavojui nešioti tampriai prisispaudžiančius apsauginius akinius pagal EN 166. (Turėti akių skalavimo skysčio.)
	Kvėpavimo organų apsauga: 	Jei dulkių koncentracija didesnė už galimo poveikio ribines vertes (pvz., dirbant su miltelių pavidalo produktais), būtina naudoti kvėpavimo takų apsaugos kaukę (pvz., pagal EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827). Paprastai naudotinos FFP2 tipo filtruojančios puskauskės (respiratoriai).
8.2.3.	Poveikio aplinkai kontrolė:	
	Oras	Laikytis dulkių emisijos poveikio aplinkai ribinių verčių pagal atliekų deginimo reglamentą (vok. AVV, Vokietijos oficialusis leidinys (vok. BGBl.) II Nr. 389/2002 ir Nr. 476/2010) ir cemento emisijos reglamentą (vok. Zementemissions-VO) (BGBl. II Nr. 60/2007).
	Vanduo	Mišiniui neleisti patekti į gruntinius vandenius ar kanalizacijos sistemą. Patekęs į aplinką jis gali lemti pH vertės padidėjimą. pH vertei padidėjus virš 9, gali atsirasti ekotoksikologinis poveikis. Todėl negalima leisti, kad į kanalizacijos sistemą ar

SupraFix

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir (ES) Nr. 453/2010

Peržiūrėta 2015-04-24

Pakeičia 2013-03-04 versiją

		paviršinius vandenį nuleistas ar patekęs vanduo lemia tokią pH vertės padidėjimą. Atkreiptinas dėmesys į reglamentą dėl nuotekų išmetimo į vandens telkinius ir viešąją kanalizacijos sistemą (vok. AAEV) (BGBI. II Nr. 186/1996) ir reglamentą dėl nuotekų išmetimo – pramoniniai mineralai (vok. AEV Industriemineralie) (BGBI. II Nr. 347/1997).
	Dirvožemis	Specialios kontrolės priemonės nebūtinės

9.	Fizinės ir cheminės savybės	
9.1.	Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:	
a)	Išvaizda: Agregatinė būseną: Spalva:	miltelių pavidalo, grūdėtas kietas pilka
b)	Kvapą	bekvapis
c)	Kvapo atsiradimo slenkstis	nėra, nes bekvapis
d)	pH vertė:	paruošto naudoti, sumaišyto su vandeniu pH 11,5–13,5 esant 20°C
e)	Lydimosi temperatūra:	netaikytina
f)	Virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	netaikytina
g)	Pliūpsnio temperatūra	netaikytina, nedegi kietoji medžiaga
	Sprogimo pavojus:	nėra
h)	Garavimo greitis:	netaikytina, nes ne skystis
i)	Degumas	netaikytina, nes mišinys nedegus
j)	Viršutinė ir apatinė degumo riba ar sprogtamumo ribinės vertės:	netaikytina, nes ne dujinio pavidalo
k)	Garų slėgis:	netaikytina
l)	Garų tankis:	netaikytina
m)	Santykinis tankis:	netaikytina
n)	Tirpumas vandenyje:	mažai tirpus (<2 g/l) esant 20°C, portlandcementis
o)	Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	netaikytina, nes neorganinis
p)	Savaiminio užsidegimo temperatūra:	netaikytina, nedegi kietoji medžiaga
q)	Skilimo temperatūra:	netaikytina
r)	Klampa:	netaikytina, nes ne skystis
s)	Sprogtamosios (sprogiosios) savybės:	nesproguos
t)	Oksidacinės savybės:	neoksiduojantis
9.2.	Kita informacija:	netaikytina

10.	Stabilumas ir reaktingumas	
10.1.	Reaktingumas:	Reaguoja šarmiškai su vandeniu. Sumaišytas su vandeniu,

SupraFix

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir (ES) Nr. 453/2010

Peržiūrėta 2015-04-24

Pakeičia 2013-03-04 versiją

		mišinys sukietėja į stabilią masę, kuri nėra reaktyvi esant įprastai aplinkai.
10.2.	Cheminis stabilumas:	Tinkamai ir sausai sandėliuojamas arba naudojamas pagal paskirtį mišinys išlieka stabilus.
10.3.	Pavojingų reakcijų galimybė:	Nežinoma jokių pavojingų reakcijų.
10.4.	Vengtinės sąlygos:	Sandėliuojant stebėti, kad ant paviršiaus nepatektų vandens ir drėgmės (mišinys su drėgme reaguoja šarmiškai ir sukietėja).
10.5.	Nesuderinamos medžiagos:	Egzotermiškai reaguoja su rūgštimis. Drėgnas mišinys yra šarminis ir reaguoja su rūgštimis, amonio druskomis arba netauriaisiais metalais (pvz., aliuminiu, cinku, žalvariu). Vykstant reakcijoms su netauriaisiais metalais išsiskiria vandenilis.
10.6.	Pavojingi skilimo produktai:	Nežinoma jokių pavojingų skilimo produktų.
Visi duomenys gauti produktą naudojant pagal paskirtį.		

11. Toksikologinė informacija			
Pavojingumo klasė	Kat.	Poveikis	Nuoroda
Ūmus toksiškumas - per odą	-	Limit test, triušiai, 24 val. kontaktas, 2000 mg/kg kūno svorio – nėra mirtinas. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.	4)
Ūmus toksiškumas - įkvėpus	-	Limit test, žiurkės, 5 g/m ³ , ūmus toksiškumas įkvėpus nenustatytas. Bandymai atlikti su portlandcemenčiu klinkeriu – pagrindine cemento sudedamąja dalimi. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.	10)
Ūmus toksiškumas - prarijus	-	Atlikus bandymus su gyvūnais su cemento krosnių dulkelėmis ir cemento dulkelėmis prarijus, nenustatyta jokių ūmaus toksiškumo požymių. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.	Literatūros apžvalga
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:	2	Cementas dirgina odą ir gleivinę. Sauso cemento ir drėgnos odos arba odos ir drėgno arba šlapio cemento sąlytis gali sukelti įvairias dirginančias ir uždegimines odos reakcijas, pvz., paraudimą ir supleišėjimą. Ilgalaikis sąlytis kartu su mechaniniu nutrynimu gali stipriai pažeisti odą.	4) ir žmonių patirtis
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	1	In vitro bandymai parodė, kad portlandcementis klinkeris (pagrindinė cemento sudedamoji dalis) sukelia nevienodą poveikį ragenai. Apskaičiuotas dirginimo indeksas – 128. Tiesioginis sąlytis su cementu gali pažeisti rageną, pirma, dėl mechaninio poveikio, ir, antra, dėl staigaus arba uždelsto dirginimo ar uždegimo. Tiesioginis sąlytis su didesniu sauso cemento arba užtiškusio drėgno cemento kiekiu gali sukelti rimtas pasekmes: nuo vidutinio akių dirginimo (pvz. konjunktyvitas ar blefaritas) iki rimtų akių pažeidimų ir apakimo.	11), 12) ir žmonių patirtis
Odos jautrinimas	1	Po sąlyčio su drėgnu cementu kai kuriems žmonėms gali atsirasti egzema. Ją gali sukelti arba didelis pH (kontaktinis dermatitas) arba imuninė reakcija į vandenyje tirpų chromą (VI) (alerginis kontaktinis dermatitas).	5), 13)
Kvėpavimo takų jautrinimas	-	Nėra jokių kvėpavimo takų jautrinimo požymių. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.	1)

SupraFix

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir (ES) Nr. 453/2010

Peržiūrėta 2015-04-24

Pakeičia 2013-03-04 versiją

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	-	Nėra jokių mutageninio poveikio lytinėms ląstelėms požymių. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.	14), 15)
Kancerogeniškumas	-	Nėra nustatyta ryšio tarp cemento ir vėžinių susirgimų. Remiantis epidemiologine literatūra negalima nustatyti ryšio tarp cemento poveikio ir vėžinių susirgimų. Portlandcementis pagal ACGIH A4 nėra klasifikuojamas kaip kancerogeniškas žmonėms: „Trūksta duomenų, todėl medžiagos, kurios kelia susirūpinimą kaip galinčios turėti kancerogeninį poveikį žmonėms, negali būti įtikinamai vertinamos. <i>In vitro</i> ar su gyvūnais atlikti bandymai neparodo kancerogeninio poveikio požymių, pakankamų klasifikuoti šią medžiagą.“ Portlandcemenčio sudėtyje yra daugiau nei 90 % portlandcemenčio klinkerio. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.	1) 16)
Toksiškumas reprodukcijai	-	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.	Remiantis žmonių patirtimi, nėra įrodymų
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis	3	Cemento dulkės gali dirginti kvėpavimo organus (ryklę, gerklę, plaučius). Viršijus galimas poveikio ribines vertes gali atsirasti kosulys, čiaudulys ar dusulys. Cemento dulkės gali pažeisti kvėpavimo funkcijas. Tačiau šiuo metu turimų įrodymų nepakanka, kad būtų galima tiksliai nustatyti poveikio dozės ir reakcijos santykį.	1)
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis	-	Viršijus galimas poveikio ribines vertes dėl ilgalaikio cemento dulkių, kurias galima įkvėpti, poveikio gali atsirasti kosulys, dusulys ir chroniški obstrukciniai kvėpavimo takų pakitimai. Esant mažoms koncentracijoms, chroniško poveikio nenustatyta. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.	17)
Aspiracijos pavojus	-	Netaikytina, nes cementas nėra naudojamas kaip aerozolis.	
Poveikis sveikatai			
Mišinys gali sustiprinti esamas odos, akių ir kvėpavimo takų ligas, pavyzdžiui emfizemą ar astmą.			

12.	Ekologinė informacija		
12.1.	Toksiškumas		<p>Mišinys nėra pavojingas aplinkai.</p> <p>Portlandcemenčio ekotoksikologiniai bandymai su dafnijomis (U.S. EPA, 1994 a) [6] nuoroda] ir dumbliais (<i>Selenastrum coli</i>) (U.S. EPA, 1993) [7] nuoroda] parodė tik nedidelį toksikologinį poveikį. Todėl LC50 ir EC50 vertės negalėjo būti nustatytos [8] nuoroda]. Taip pat negalėjo būti nustatyta toksiškumo požymių nuosėdoms [9] nuoroda].</p> <p>Į vandenį patekęs didelis mišinio kiekis gali padidinti pH vertę, ir tam tikromis sąlygomis gali būti toksiškas vandens organizmams.</p>
12.2.	Patvarumas skaidomumas	ir	Netaikytina, nes mišinys yra neorganinė mineralinė medžiaga. Sukietėję mišinio likučiai nesukelia toksiškumo rizikos.
12.3.	Bioakumuliacijos potencialas		Netaikytina, nes mišinys yra neorganinė mineralinė medžiaga. Sukietėję mišinio likučiai nesukelia toksiškumo rizikos.

SupraFix

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir (ES) Nr. 453/2010

Peržiūrėta 2015-04-24

Pakeičia 2013-03-04 versiją

12.4.	Judumas dirvožemyje	Netaikytina, nes mišinys yra neorganinė mineralinė medžiaga. Sukietėję mišinio likučiai nesukelia toksiškumo rizikos.
12.5.	PBT ir vPvB vertinimo rezultatai	Netaikytina, nes mišinys yra neorganinė mineralinė medžiaga. Sukietėję mišinio likučiai nesukelia toksiškumo rizikos.
12.6.	Kitas kenksmingas poveikis	Netaikytina.

13.	Atliekų tvarkymas	
	Atliekų tvarkymo metodai:	Surinkti sausą. Pašalinti pagal vietos ir atitinkamų institucijų nuostatas. Nepanadotus produkto likučius, vengiant bet kokio kontakto su oda, sumaišyti su vandeniu. Mišiniui sukietėjus, atliekas sutvarkyti kaip statybines ar griovimo atliekas. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Likučiams neleisti patekti į kanalizaciją. Jų nepilti į kriauklę ar tualetą.
	Pramoninių atliekų kodas (ÖNORM S2100)	31607 Dumblas, susidarantis paruošto skiedinio gamybos metu, sukietėjęs
	Europos atliekų katalogas (EAK):	Galutinis šios medžiagos priskyrimas atitinkamai atliekų grupei pagal EAK ir tinkamo Europos atliekų kodo priskyrimas priklauso nuo galutinio šios medžiagos panaudojimo. Susisieki su įgaliota institucija, atsakinga už atliekų tvarkymą. Pasiūlymai: 10 13 14: Betono atliekos ir betono dumblas

14.	Informacija apie gabenimą	
	Mišiniui netaikomi tarptautiniai teisės aktai dėl pavojingų krovinių vežimo (ADR, RID, ADN, IMDG kodas, ICAO-TI, IATA-DGR). Todėl pavojingų krovinių klasifikacija nebūtina.	
14.1.	JT numeris	netaikytina
14.2.	JT teisingas krovinio pavadinimas	netaikytina
14.3.	Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	netaikytina
14.4.	Pakuotės grupė	netaikytina
14.5.	Pavojus aplinkai	netaikytina
14.6.	Ypatingos vartojimo atsargumo priemonės	netaikytina
14.7.	Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą	netaikytina

15.	Informacija apie reglamentavimą	
15.1	Su mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas Nr. 47 (chromo (VI) junginiai)	
15.2.	Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.	

SupraFix

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir (ES) Nr. 453/2010

Peržiūrėta 2015-04-24

Pakeičia 2013-03-04 versiją

16.	Kita informacija
------------	-------------------------

16.1. Pakeitimai, lyginant su buvusia versija

Nauja redakcija pagal reglamentą (ES) Nr. 1272/2008 (KŽP)

16.2. Santrumpos ir akronimai

ACGIH	Amerikos valstybinių pramonės higienistų konferencija
ADR/RID	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais / Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
APF	Numatytas apsaugos koeficientas
CAS	Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CLP	Klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo reglamentas
EC50	Veiksminga koncentracija (vidutinė)
ECHA	Europos cheminių medžiagų agentūra
EINECS	Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
EPA	Didelio efektyvumo dalelių oro filtras
HEPA	Didelio efektyvumo dalelių oro filtras
IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija
IMDG	Tarptautinis pavojingų krovinių vežimas jūra kodeksas
IUPAC	Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga
LC50	Vidutinė mirtina koncentracija
MEASE	Medžiagų poveikio vertinimas ir įvertinimas
PBT	Atspari, bioakumuliacinė ir toksiška
PROC	Proceso kategorija
REACH	Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (EB) Nr. 1907/2006
SDL	Saugos duomenų lapas
STOT	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui
TRGS	Techniniai reikalavimai kenksmingoms medžiagoms
UVCB	Nežinomos ar kintamos sudėties medžiagos, sudėtiniai reakcijų produktai ar biologinės medžiagos
VCI	Vokietijos chemijos pramonės įmonių organizacija
vPvB	Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos
VwVwS	Reglamentas dėl vandeniui pavojingų medžiagų klasifikavimo

16.3. Literatūra ir informacijos šaltiniai

- 1) Portlandcemenčio dulkės – Pavojaus vertinimo dokumentas EH75/7, Jungtinės Karalystės sveikatos ir saugos tarnyba, 2006 m., <http://hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>.
- 2) TRGS, Techniniai reikalavimai kenksmingoms medžiagoms „Ribinės poveikio darbo vietoje vertės“, 2009 m., GMBI Nr. 29 S.605.
- 3) MEASE 1.02.01 Metalų ir neorganinių medžiagų poveikio vertinimo priemonės, „EBRC Consulting“ GmbH, „Eurometaux“, 2010 m., http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects_and-references/mease.php
- 4) Pastabos dėl cemento sukeliama odos dirginimo, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184–189 (1999 m.)
- 5) Statybų pramonėje dirbantiems darbuotojams pasireiškusio alerginio dermatito, susijusio su cimente esančio Cr (VI) koncentracija, epidemiologinis vertinimas, Darbuotojų sveikatos nacionalinis institutas (NIOH), p. 11, 2003 m.

SupraFix

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir (ES) Nr. 453/2010

Peržiūrėta 2015-04-24

Pakeičia 2013-03-04 versiją

- 6) U.S. EPA, Trumpalaikiai gėlavandenių organizmų lėtinio toksiškumo, kurį sukelia nuotekos ir išleidžiamos nuotekos, vertinimo metodai, 3 red., EPA/600/7-91/002, Aplinkos stebėsenos ir rėmimo laboratorija, U.S. EPA, Sinsinatis, OH (1994a).
- 7) U.S. EPA Gėlo vandens ir jūrų organizmų ūmaus toksiškumo, kurį sukelia nuotekos ir išleidžiamos nuotekos, vertinimo metodai, 4 red., EPA/600/4-90/027F, Aplinkos stebėsenos ir rėmimo laboratorija, U.S. EPA, Sinsinatis, OH (1993 m.).
- 8) Statybos ir remonto medžiagų poveikis paviršiniams ir gruntiniams vandenims. Metodikos, laboratorinių tyrimų rezultatų ir plėtros santrauka. NCHRP ataskaita Nr. 448, Nacionalinės akademijos leidykla, Vašingtonas, D.C., 2001 m.
- 9) Portlandcemenčio klinkerio nuosėdų toksiškumo bandymo rezultatų, gautų naudojant *Corophium volutator*, galutinė ataskaita, kurią „ANALYCEN ECOTOX“ AS parengė bendrovei „Norcem“ A. S., 2007 m.
- 10) TNO ataskaita Nr. V8801/02, ūmaus (4 valandų trukmės) toksiškumo įkvėpus tyrimas naudojant portlandcemenčio klinkerį, pagal CLP (klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentą) / GHS (visuotinai suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą) 03-2010 (nekenkia žiurkėms, 2010 m. rugpjūtis).
- 11) TNO ataskaita Nr. V8815/09, portlandcemenčio klinkerio sukeliama G in vitro akių dirginimo vertinimas taikant izoliuotos vištos akies bandymo metodą, 2010 m. balandis.
- 12) TNO ataskaita Nr. V8815/10, portlandcemenčio klinkerio sukeliama W in vitro akių dirginimo vertinimas taikant izoliuotos vištos akies bandymo metodą, 2010 m. balandis.
- 13) Europos Komisijos mokslinio toksikologijos, ekotoksikologijos ir aplinkos komiteto (SCTEE) išvada dėl cemento sveikatai keliamo pavojaus, Cr (VI) (Europos Komisija, 2002 m.) http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf
- 14) Cemento dulkių citotoksinio ir priešūždegiminio poveikio žiurkių alveolių makrofagams tyrimas, Van Berlo et al, Toksikologinių cheminių tyrimų skyrius, 2009 m. rugsėjis, 22(9):1548-58
- 15) Cemento dulkių citotoksiškumo ir genotoksiškumo poveikis A549 žmogaus plaučių epitelio ląstelėms in vitro, Gminski et al, DGPT santrauka, 2008 m. Mainco konferencija.
- 16) Pastabos dėl Amerikos valstybinių pramonės higienistų konferencijos rekomendacijų pakeisti portlandcemenčio ribinės vertės slenkstį, Patrick A., Hessel and John F. Gamble, „EpiLung Consulting“, 2008 m. birželis.
- 17) Numatoma poveikio ir betonuotojų plaučių funkcijos stebėseną, tarpinė tyrimo ataskaita po I-II 2006-2010 etapo duomenų rinkimo, H. Notø, H. Kjuus, M. Skogstad ir K.-C. Nordby, Nacionalinis darbuotojų sveikatos institutas, Oslas, Norvegija, 2010 m. kovas

16.3 Nuorodos ir duomenų šaltiniai

16.4. Rekomendacijos dėl darbuotojų mokymo

Kartu su darbuotojų mokymo programomis, susijusiomis su žmonių sveikata, sauga ir aplinkos apsauga, įmonės turi užtikrinti, kad jų darbuotojai būtų susipažinę su informacija, pateikta saugos duomenų lape, ją supranta ir gali įgyvendinti reikalavimus.

16.5. Baigiamosios pastabos

Duomenys, pateikti šiame saugos duomenų lape, aprašo mūsų gaminio saugos reikalavimus ir remiasi aktualiomis mūsų žiniomis. Jie nesuteikia gaminio savybių garantijos. Mūsų gaminių gavėjas savo atsakomybe turi laikytis galiojančių teisinių dokumentų taip pat ir tokių, kurie nepaminiėti šiame duomenų lape.