

## Lehmputz fein



- **Feiner, hoch wasserdampfdurchlässiger Lehmunter- und Lehmoberputz für gefilzte und freie Strukturen im Innenbereich**
- **Für die manuelle und maschinelle Verarbeitung geeignet**
- **Absorbiert Schadstoffe aus der Raumluft und reguliert das Raumklima durch die Aufnahme bzw. Abgabe von Feuchtigkeit**

Gesteinskörnungen mit ausgewählter Sieblinie, Lehm als Bindemittel. Keine weiteren Zusätze.

Lehmputzmörtel nach DIN 18947, LPM 0/1 m – S II – 2,0

Braun

A1, nicht brennbar

S II

≥ 0.7 N/mm<sup>2</sup>

≥ 1.6 N/mm<sup>2</sup>

2.5 M-%

Klasse 2

innen, Wand, Decke

	25 kg
	0 mm - 1 mm
	ca. 1.7 kg/m <sup>2</sup> /mm
	ca. 3 m <sup>2</sup> /Sack bei 5 mm Auftragsstärke (= ca. 15 l/Sack)
	mind. 10 mm - max. 20 mm (Unterputz), mind. 3 mm (Oberputz)
	ca. 5 l/Sack - 6 l/Sack (= 200 - 240 l/t)



Papiersack, 25 kg (42 Sack pro Palette = 1.050 kg)

Trocken und geschützt. Die Lagerzeit ist unbegrenzt.