

MultiPrimer Dziļumgrunts



- **Pamatni nostiprinoša**
- **Pamatnes uzsūktspēju regulējoša**
- **Ar ūdeni šķaidāma**

Produkts	Lietošanai gatavs organisks rūpnieciski sagatavots dziļas iedarbības gruntēšanas līdzeklis. Nesatur šķīdinātājus.					
Sastāvs	Organiskas saistvielas, piedevas, ūdens.					
Īpašības	Ūdens tvaika caurlaidīgs, nostiprina pamatni, labi regulē pamatnes ūdens uzsūkšanas spēju.					
Lietojums	Izmantojams uz minerālu un organisku materiālu virsmām pirms minerālo vai organisko apmetumu un krāsu uzklāšanas (Baumit apmetumiem un krāsām). Iekšdarbiem un ārdarbiem.					
Tehniskie dati	Cieto daļiņu daudzums:	apm. 15 %				
	Blīvums:	apm. 1 kg/dm ³				
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MultiPrimer 10 l</th></tr></thead><tbody><tr><td>Patēriņš</td><td>0.1 - 0.25 l/m² , atkarībā no pamatnes</td></tr></tbody></table>			MultiPrimer 10 l	Patēriņš	0.1 - 0.25 l/m ² , atkarībā no pamatnes
	MultiPrimer 10 l					
Patēriņš	0.1 - 0.25 l/m ² , atkarībā no pamatnes					
Iepakojums	10 l kanna, 40 kannas uz paletes					
Uzglabāšana	Derīgums 12 mēneši slēgtā iepakojumā, glabāt sausā, vēsā vietā, nepieļaut sasaldāšanu.					
Kvalitātes garantija	Pastāvīga kvalitātes kontrole rūpnieciskajā laboratorijā.					
Drošības noteikumi saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu	Drošības noteikumus saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu Jūs atradīsiet drošības datu lapā. (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un II. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecīgajā ražotnē.					
Pamatne	Pamatnei jābūt tīrai, sausai, slodzes izturīgai, nesasalūšai un spējīgai uzsūkt mitrumu, attīrītai no putekļiem un nepiesaistītām daļiņām. Ieteicams izmantot: <ul style="list-style-type: none">■ Uz kaļķa, kaļķa-cementa un cementa apmetumiem■ Uz betona;■ Uz ģipša apmetuma;■ Uz citām minerālām pamatnēm;■ Uz pastveida Baumit fasādes apmetumiem un krāsām Neizmanto: <ul style="list-style-type: none">■ Uz plastmasas, lakas un eļļas, līmes krāsām					
Izstrāde	Baumit MultiPrimer var uzklāt ar rullīti vai ar otu. Atbilstoši sagatavotajai virsmai ir jābūt bez birstošām daļiņām. Ar Baumit MultiPrimer jānoklāj visa virsma; klājot gruntēšanas līdzekli vairākās kārtās, jāstrādā bez pārtraukumiem. Nedrīkst veidoties stiklaina kārtā! Pēc nožušanas ir jāievēro vismaz 12 stundu intervāls. Atkarībā no pamatnes uzsūktspējas Baumit MultiPrimer var lietot neatšķaidītu vai arī atšķaidītu attiecībā 1:5 ar ūdeni.					

Norādījumi

Izstrādes laikā gaisa, materiāla un pamatnes temperatūras nedrīkst būt zemākas par +5 ° C. Nav pieļaujama grunts uzklāšana tiešu saules staru ietekmē, lietus vai stipra vēja laikā bez fasādes aizsardzības.

Darbam izmantotie rīki un instrumenti nekavējoties jānomazgā ar ūdeni izmantojot iekšstelpās, jādrošina laba ventilācija.

Apkārtējo virsmu aizsardzība

Darbu izpildes laikā atbilstoši jāaizsargā flīzējamo virsmu tuvākā apkārtnē (īpaši stikla keramikas, klinkera, dabisko akmeņu, lakotas un metāla virsmas). Notraipītās virsmas uzreiz nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu, negaidot, līdz tās izžūs.

Uzņēmuma Baunit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baunit produkcijas lietošanu balstās uz šī brīža zinātnes atziņām un mūsu ilggadīgo pieredzi. Tie nav juridiski saistoši un nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai jebkāda līguma papildsaistības. Uzņēmuma Baunit ieteikumi neatbrīvo pircēju no atbildības par Baunit produktu izmantošanu atbilstoši paredzētajam mērķim un vispārējo būvniecības principu ievērošanas. Uzņēmums Baunit var veikt jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar tehnoloģijas attīstību un uzlabo produktu vai tā lietošanas kvalitāti. No jaunākās tehniskās informācijas publicēšanas brīža tās agrākās versijas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Visjaunāko informāciju Jūs atradīsiet uzņēmuma Baunit interneta vietnēs. Papildu informāciju lūdzam jautāt tuvākajam reģionālajam pārstāvim, kas garantēs ātras konsultācijas un piegādi.