

Norādījumi

Baunit SpeedTop Star izmanto kā aizsardzību pret neprognozējamiem laika apstākļiem. Ja paredzams, ka izstrādes laikā temperatūra var pazemināties zem nulles, uz virsmas ilgstoši var saglabāties kondensāts, ir pastāvīgs lietus vai migla, darbi ir jāatliek vai jānodrošina fasādes aizsardzība. Baunit SpeedTop Star izmantot tikai, ja temperatūra ir diapazonā no $\geq +1^{\circ}\text{C}$ un $\leq +15^{\circ}\text{C}$ un relatīvais gaisa mitrums $\leq 95\%$. Izstrādes laiks ievērojami saīsināsies, ja temperatūra būs virs $+15^{\circ}\text{C}$.

Neizmantot, ja materiāla, pamatnes vai gaisa temperatūra ir zemāka par $+1^{\circ}\text{C}$ un augstāka par $+15^{\circ}\text{C}$. Pamatne nedrīkst būt sasalusi.

Apkārtējo virsmu aizsardzība

Darbu izpildes laikā atbilstoši jāaizsargā apstrādājamo virsmu tuvākā apkārtnē (īpaši stikla keramikas, klinkera, dabisko akmeņu, lakotas un metāla virsmas). Notraipītās virsmas uzreiz nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu, negaidot, līdz tās izžūs.

Uzņēmuma Baunit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baunit produkcijas lietošanu balstās uz šī brīža zinātnes atziņām un mūsu ilggadīgo pieredzi. Tie nav juridiski saistoši un nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai jebkāda līguma papildsaistības. Uzņēmuma Baunit ieteikumi neatbrīvo pircēju no atbildības par Baunit produktu izmantošanu atbilstoši paredzētajam mērķim un vispārējo būvniecības principu ievērošanas. Uzņēmums Baunit var veikt jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar tehnoloģijas attīstību un uzlabo produktu vai tā lietošanas kvalitāti. No jaunākās tehniskās informācijas publicēšanas brīža tās agrākās versijas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Visjaunāko informāciju Jūs atradīsiet uzņēmuma Baunit interneta vietnēs. Papildu informāciju lūdzam jautāt tuvākajam reģionālajam pārstāvim, kas garantēs ātras konsultācijas un piegādi.