




SockelProfil Therm

ПВЦ почетен профил со окапник и мрежичка



- **За дебелини на изолација од 8-16 см**
- **Едноставна монтажа**

Производ	Бел пластичен цокле профил, со Л профил и приклучок, рамен окапник, и ултразвучно прицврстена фиберглас мрежа Вградување со окапникот.
Состав	Дводелен профил за правилна и едноставна завршница на Баумит топлинско-изолациски состав. изработен од висококвалитетна пластика за минимизирање на топлинските мостови.
Својства	Цокле профил за рамна и чиста изведба на долниот завршеток на цоклето за минимизирање на топлинските мостови. Бклучува додатни окапници (10 цм вишок за преместување на споевите)
Облик на испорака	Парче 2,0 м 1 пакет = 10 парч. = 20 м
Подлога	Подлогата мора да биде стабилна и без лави делови. Испитувањето на подлогата да се направи во склад со нормите на ÖNORM В 6410. Исправноста на зидот мора да одговара по ÖNORM DIN 18202.
Обработка	Баумит SockelProfil therm прицврстен е на одалеченост од околу 30цм со Баумит монтажниот сет. Приклучокот е прицврстен на профил со барем 10 цм поместување и порамнување. Привремено прицврстете ја мрежата од монтажната трака со помош на спојка. Приклучните профили споете ги со споевите кои се во иста линија со приклучоците. На аглиите на објектот означете Baunit SockelProfil therm агломер под прав агол и исечете на посакуваната должина со даска за сечење.
Напомени и општи информации	Растојанието која се јавува помеѓу сидните елементи и Baunit SockelProfil therm (во рамките на дозволените отстапки тие мора да бидат запечатени со лепак или лента за запечатување.

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.