



# IonitFinish

## Пастозна глет маса

- **Ја подобрува внатрешната клима**
- **Идеална во системот со IoniColor**
- **Многу мазна површина**

<b>Производ</b>	Специјална, готова за употреба, пастозна глет маса на минерална основа за рачна и машинска обработка, за внатрешна употреба.
<b>Состав</b>	Избрано брашно од вар, адитиви, вода и специјална мешавина од природни минерали
<b>Својства</b>	Фино, природно бела глет маса за регулација на влага кое може да се извлече до најмалите дебелини на слојот („нула“), лесно се нанесува и се шмиргла, така што е можно да се постигнат површини со квалитет на површината од Q1-Q4. Баумит IonitFinish се карактеризира со особено кремаста конзистентност, многу добра обработливост и добра адхезија. Завршените површини се отворени за дифузија на водена пареа (паропропустлива) и придонесуваат за активно регулирање на влажноста во внатрешните простории. Поради одличните својства на апсорпција, влажноста во просторијата е регулирана и подобрена (висок тампон или ефект на складирање на влага / водена пареа). Не е погодно за поплочување плочки над него или во области каде прска вода.
<b>Аплицирање</b>	За глетување и полнење на споеви на следните подлоги: гипс картон и плочи од цементни влакна, бетон и минерални внатрешни малтери. Исто така, исклучително погоден за употреба во секторот за реновирање и санација. Рачна и машинска апликација.
<b>Технички податоци</b>	норма: EN 13963:2014-3A
<b>Облик на испорака</b>	Канта 20 кг, 1 палета = 32 канти = 640 кг
<b>Складирање</b>	12 месеци на суво место, и на дрвени палети во фолија, заштитено од сончеви зраци и смрзнување.
<b>Гаранција за квалитет</b>	Внатрешен надзор преку нашите фабрички лаборатории
<b>Класификација според Законот за хемиски супстанции</b>	Деталната класификација по законот за хемикалии можете да ги видите во безбедносниот лист со податоците за сигурност на материјалот (во склад со членот 31 и прилогот II одредба бр. 1907/2006 Европскиот Парламент и совет од 18.12.2006.) кој може да се превземе на страната <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> или да го побарате во Баумит.
<b>Подлога</b>	Подлогата мора да биде сува, незамрзната, без прашина, без водоотпорност, без промена на бојата, без лабави делови.
<b>Подготовка на подлогата</b>	Во зависност од состојбата на подлогата, или во случај на силно или нерамномерно апсорбирачки подлоги, се препорачува да се нанесе Baumit MultiPrimer (разредена 1:3 до 1:5, во зависност од апсорпцијата на подлогата) или EasyPrimer (разредена од 1 : 1 до 1: 2). За да избегнете пукнатини (на пр. Во цврсти тавански елементи или готови бетонски елементи долги > 6 м, гипс картон, разни материјали, во производот е потребно е да вметнете бандаж трака (трака за fuga од стаклени влакна, итн.)
<b>Обработка</b>	<b>Мешање:</b> Добро промешајте го материјалот додека не добие кремаста конзистентност. Доколку е потребно, може да се додаде мала количина на вода подоцна. <b>Квалитет на површината:</b> Баумит IonitFinish покажува висококвалитетен квалитет на површината покрај оптимална обработка. За да се постигне најголем квалитет на површината (Q4), потребно е фино брусење на површината (по стврдување). <b>Завршен премаз со Баумит IoniColor:</b> Откако глет масата ќе се исуши (најмалку 12 часа за дебелина од 1,5 мм на 20 °C / 65% RH), може да се нанее завршниот слој Баумит IoniColor. Времето на сушење на глет масата во голема мера зависи од дебелината на слојот на глет масата и условите за сушење. За да се обезбеди функционалност на производот, по нанесувањето површината мора убаво да се ишмиргла и да се нанее завршниот премаз Баумит IoniColor-om. <b>Потрошувачка:</b> 1,55 кг/м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> /мм дебелина.

**Напомени и општи информации**

Температурата на воздухот, материјалот и околината мора да биде најмалку + 5 ° C за време на процесот на обработка и сушење. За да ги зачуваме посебните својства на производот, не смееме да го мешаеме со други производи. Просторот околу површините што треба да се обојат (стакло, керамика, клинкер, природни камења и метали) мора да биде покриена. Ако се извалка, веднаш измијте со чиста вода.

---

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.