



Baumit KlebeAnker 88

Специјална типла за стар малтер



- За сидови од цигли и малтер
- Сертифициран систем
- За подлоги кои немаат носивост

Производ

Типла за лепење без додатни прицвртувачи на постоечки стари малтери (максимум 40 mm дебелина). Типлење на длабочина до носечката основа: ≥ 40 mm. Површина на примена: бетон, цврста цигла, шуплива цигла. Категорија на употреба: А, В, С. Должина на прицвртување: 88 mm

Состав

Полиамид

Својства

Едноставна и безбедна апликација за исклучително добра контрола на поставување на анкри. Прицвртувањето се врши директно на подлогата пред изолационата плача.

Аплицирање

За прицвртување термоизолациони плочи од стиропор EPS и опен стиропор на сидови од цигли и блокови со стари малтери или без во новоградба и реновирање. Не е погоден за изолациски плочи од стиродур Баумит XPS!

Технички податоци

класификација:	ETAG 014
минимална длабочина на отворот:	8 mm

	StarTrack Red
пречник на типлата	8 mm
должина на осовината	88 mm

Облик на испорака

Парче, 1 кутија = 300 пар

Складирање

На суво место, заштитено од сонце и мрзнење, неограничено.

Гаранција за квалитет

Внатрешен надзор преку нашите фабрички лаборатории

Класификација според Законот за хемиски супстанции

Деталната класификација по законот за хемикалии можете да ги видите во безбедносниот лист со податоците за сигурност на материјалот (во склад со членот 31 и прилогот II одредба бр. 1907/2006 Европскиот Парламент и совет од 18.12.2006.) кој може да се превземе на страната www.baumit.com или да го побарате во Баумит.

Подлога

Испитувањето на подлогата да се направи во склад со нормите на ÖNORM B 3346. Подлогата мора да биде чиста, сува, несмрзната, без прашина, не смее да биде водоотпорна, без бледење, носива и без лабави делови.

Подготовка на подлогата

Подлогата мора да биде сува, без мраз, без прашина, минерална, носива, мора да биде доволно рапава и вливлива. Припремата на подлогата мора да биде во согласност со важечките норми на струката. Испитувањето на подлогата и рамноста на сидовите да ги изведете во согласност со нормите ÖNORM B 2259 i DIN 18202.

Обработка

Опредување на минимален број типли:

За „помали“ објекти, како што се семејни куќи, итн., Мин. 6 парчиња StarTrack по м² во стандардна и рабна зона ако:

- сооднос помеѓу висината на зградата и ширината на зградата $h / b \leq 1,5$ (минимална ширина 6 м, максимална висина 9 м)
- за сите основни вредности на брзината на ветерот $\leq 28,3 \text{ m / s}$)
- за влијанието на ветерот на земјиштето категорија II, III, IV, мора да се направи пресметка или да се испита табелата во Насоките за изградба на фасадни системи Баумит.

За сите други згради: со референтна висина на зграда 10 - 25 м сооднос помеѓу висина на зграда и ширина на зграда $h / b \leq 2$ (на пр. Висина на зграда = 12 м / ширина на зграда = 6 м) за влијание на ветерот на категоријата земјиште II, III, IV валидни податоци може да се најдат во Насоките за изградба на фасадни системи на Баумит

Инсталација на типли Baumit StarTrack Red

Преда ги поставите типлите Baumit StarTrack Red, мора да се направи одговарачка големина на мрежа, места за прицврстување и да ја означите, може да се користи растер за Baumit StarTrack (растер = 40 см). Растојанието од надворешните работи на зградата, односно од почетниот профил е 10 см. Во зависност од бројот на типли, растерот за поставување исто така се менува:

- 6 парчиња / м² - 40 x 40 см
- 8 парчиња / м² - 40 x 30 см
- 10 парчиња / м² - 40 x 25 см
- 12 парчиња / м² - 40 x 20 см.

Дупчењето се изведува со бургија од 8 мм. Дозволена е употреба на ударни бурмашини или чекани за дупчење само во цврсти градежни материјали без дупки. Длабочината на дупчење е збир од должината на соодветната StarTrack типла плюс 10 - 15 мм. Типлата Baumit StarTrack мора да се постави во носечкиот дел од бетонската конструкција. Потоа, типлата Baumit StarTrack се израмнува со површината, дупката за типлата е претходно исчистена од честичките од предходното дупчење.

Лепење на изолациски плочи

Соодветното Баумит лепило (openContact, StarContact White) се меша во согласност со упатствата од соодветнен технички листови. Нанесувањето лепак на изолационите плочи се врши со метод работно точкасто. Лепак се нанесува на главата на типлата. Тогаш изолационите плочи се прицврстуваат со мал притисок.

ЗАБЕЛЕШКА: Бидејќи примената на плочите за изолација мора да се направи „влажно на влажно“, мора да се внимава да се нанесат „лепливи точки“ на Baumit StarTrack непосредно пред лепење на изолационите плочи.

Количината на нанесено лепило мора да биде таква што, почитувајќи ја дебелината на лепливиот слој (приближно 1 до 2 см), тоа резултира со контактна површина од најмалку 40% со површината на лежиштето. Нанесете лепак на работ на таблатата, по целиот обем, лента широка околу 5 см, а во средината на таблатата три „лепливи точки“ со големина на дланска. На овој начин, нерамномерноста до 10 mm од површината на која е залепена може да се компензира.

Напомени и општи информации

Температурата на воздухот, материјалот и подлогата за време на процесот на обработка и сврзување треба да биде најмалку 5°C и максимална 30°C. Фасадите мора да бидат заштитени од директна сончева светлина, дожд и ветер, с заштитни мрежи за фасади. Изборот, бројот и позиционирање на типлите мора да се изврши во согласност со проектот и важечките стандарди. Изложеност на незаштитените типли дејствува ултравиолетовиот зрак од директно сончево зрачење не смее да биде поголем од 6 недели.

Покрај наведените норми, мора да се почитуваат важечките упатства „Баумит упатствата за изградба на фасадни системи“!

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.