

- Beschrijving van de voordelen**
- Hydraulisch bindmiddel voor de productie van mortel
 - Niet geschikt voor statisch relevante componenten
 - Kan binnen en buiten worden gebruikt



Samenstelling Cement

- Toepassing**
- Hydraulisch, waterbestendig bindmiddel voor de vervaardiging van op traditionele wijze gemengde pleisterlagen of mortel.
 - Niet gebruiken voor statisch relevante betonelementen volgens DIN EN 206-1.

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Afvalsleutel EAC/Duitse wet inzake de Europese afvalstoffenlijst:	15 01 10*, 17 01 01, 17 09 04
Druksterkte na 28 dagen:	≥ 30 N/mm ² in originele staat
Verwerkingstijd:	ca. 1 h

Variant(en)	5 kg
Verbruik	afhankelijk van de toepassing

De vermelde verbruiksinformatie is slechts een indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met ong. 10 % meerverbruik. De verbruiksinformatie hangt af van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingstechniek.

Leveringswijze Papieren zak, 5 kg (4 zakken per karton, 144 zakken per pallet = 720 kg)

Bewaring Droog en beschermd niet langer dan 24 maanden bewaren. De datum op de verpakking komt overeen met de productiedatum.

Kwaliteitsborging Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscontrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.

Indeling volgens de chemicaliënwet Zie veiligheidsinformatieblad op www.baumit-selbermachen.com

Ondergrond De ondergrond moet mineraal, gezond en schoon zijn. Niet aanbrengen op gipsondergronden om drift te voorkomen.

Verwerking	Meng indien mogelijk Cement met toeslagmaterialen (zand) van gesorteerde korrelgrootte en meng tot een stijve tot plastische mortel, afhankelijk van de hoeveelheid toegevoegd water. Niet mengen met gips om zweefverschijnselen te voorkomen.
Algemeen en aanwijzingen	Hoge temperaturen versnellen het uithardingsproces. Meng verstijfd materiaal niet opnieuw. Bescherm bedreigde gebieden (glas, keramiek, metaal, enz.). Cement is geen bindmiddel volgens DIN EN 197-1 en heeft daarom geen CE-markering. Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en is bedoeld als advies. Er kan geen garantie voor de toepassing aan worden ontleend, aangezien wij geen invloed hebben op de toepassing en verwerking. Niet verwerken beneden + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijkkennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.