

Baumit ReClean

Środek do czyszczenia elewacji



- usuwa zalegający kurz
- skoncentrowany środek do rozcieńczania wodą
- rozpuszcza nagromadzony tłuszcz na elewacji

Produkt	Środek czyszczący w postaci koncentratu, do usuwania zwykłych i uporczywych zabrudzeń z powierzchni elewacji.
Skład	Niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, woda, dodatki.
Właściwości	Skuteczny, wysoce wydajny, niepieniący, łatwy w obróbce produkt, ulegający biologicznemu rozkładowi, o silnych właściwościach czyszczących, rozpuszczających tłuszczy i pielęgnacyjnych.
Przeznaczenie	Do mycia i odtłuszczania elewacji z wszelkiego rodzaju zwykłych i uporczywych zanieczyszczeń (brud, kurz, olej, tłuszcz). Możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Do mechanicznego (w myjkach wysokociśnieniowych) lub ręcznego mycia powierzchni wszelkich podłoży mineralnych, oraz tynków żywicznych i farb dyspersyjnych. Umytą elewację można pomalować farbami Baumit. Produkt wchodzący w program renowacji ocieplonych elewacji firmy Baumit.
Dane techniczne	Gęstość: ok. 1 kg/dm ³

	Baumit ReClean 5 l
Zużycie	ok. 0,2 l/m ² (zależnie od podłoża i stopnia zabrudzenia)
Kolor	niebieski

Opakowanie	Pojemnik plastikowy 5 l
Przechowywanie	W suchym i chłodnym miejscu, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Produkt musi być chroniony przed temp. otoczenia powyżej 35 °C i poniżej 5 °C.
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.
Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl
Podłoże	Produkt można stosować na wszystkie podłoża mineralne oraz tynki żywiczne i farbach dyspersyjne.
Obróbka	Zależnie od stopnia zanieczyszczenia- stosować produkt w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczony z wodą. Rozcieńczanie: <ul style="list-style-type: none">■ niewielkie zabrudzenia 1:10■ średnie zabrudzenia 1:5■ znaczne lub uporczywe zabrudzenia 1:1 lub nierozcieńczony Środek można nanosić ręcznie lub maszynowo, za pomocą myjek ciśnieniowych i urządzeń natryskowych. Po naniesieniu należy zostawić go na kilka minut aby zaczął działać. W przypadku silnych zabrudzeń- nanosić preparat kilkakrotnie lub/i szorować powierzchnię szczotką. Następnie zmyć preparat letnią wodą, ręcznie lub myjką ciśnieniową.
Wskazówki	W czasie aplikacji oraz schnięcia temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż +8 °C i nie może przekraczać +25 °C. Nie stosować gorącej wody do rozcieńczania. Chronić elewację przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca, deszczu i silnym wiatrem. Stosować środki ochronne (siatki rusztowaniowe). Zaleca się wstępne przetestowanie środka na niewielkiej powierzchni.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.