

Baumit Separator

Separator do form silikonowych

- **transparentny, gotowy i łatwy w użyciu**
- **eliminuje przyklejanie matrycy przy modelowaniu**
- **zapewnia bezpieczeństwo malowanego tynku**

Produkt Bezbarwny, przeznaczony do pokrywania form silikonowych, gotowy do użycia środek antyadhezyjny na bazie rafinowanego oleju mineralnego.

Skład Rafinowany olej mineralny

Właściwości Posiada doskonałe właściwości rozdzielające, zapobiegające przyklejaniu się tynku do formy wielokrotnego użytku. Nie powoduje przebarwień, pozwala bezpiecznie malować gotową strukturę tynku.

Przeznaczenie Przeznaczony do smarowania form silikonowych. Do stosowania przy wykonywaniu odcisków (np. struktury drewna) w tynku Baumit CreativTop.

Dane techniczne Gęstość: 0,86 kg/dm³

	Separator 5 l
Zużycie	ok. 0,1 l/m²
Kolor	bezbarwny

Opakowanie Pojemnik 5l, 1 Pal. = 84 szt. = 420 l

Przechowywanie W suchym i chłodnym miejscu, chronić przed oddziaływaniem ekstremalnych temperatur oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturach od +10 °C do +30 °C, przez okres do 24 miesięcy.

Gwarancja jakości Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl

Obróbka Przed rozpoczęciem odciskania struktury w tynku, nałożyć pędzlem równomierną, cienką warstwę środka na matrycę silikonową. Usunąć nadmiar naniesionego środka. W trakcie modelowania struktury na elewacji kontrolować jakość odciskanej faktury i w miarę potrzeb powtarzać nakładanie środka antyadhezyjnego na matrycę silikonową. Zbyt mała ilość może powodować przyklejanie się tynku do formy silikonowej i skutkować jej szybkim zużyciem, oraz gorszą jakością odciskanej faktury.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.

Data aktualizacji
(09/2022)

Baumit Sp. z o.o.
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 G - www.baumit.pl - info@baumit.pl