



Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 01-BPL-Solido 160

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Baunit Solido 160

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Sucha, cementowa mieszanka do wykonywania jastrychów na podłożach mineralnych do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Klasa CT-C16-F4-A15

3. Producent:

Baunit sp. z o.o. ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 13813:2002

6. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1 _{fl}
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Przepuszczalność wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	C16
Wytrzymałość na zginanie	F4
Odporność na ścieranie	A15
Izolacyjność akustyczna	NPD
Dźwiękochłonność	NPD
Opór cieplny	NPD
Odporność chemiczna	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jacek Kulig

w Łowiczu dnia 05.08.2024


Dyrektor ds. Produktu i Technologii