



Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 01-BPL-FinishSuperior

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BAUMIT FinishSuperior
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**Tynk wewnętrzny na spoiwach organicznych.
Do stosowania na ścianach wewnętrznych, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych.
Masa szpachlowa wykończeniowa 2A do stosowania w konstrukcjach budowlanych.**
3. Producent:
Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
**EN 13963:2014
EN 15824:2017**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|----------------------------------|----------------------|
| Przepuszczalność pary wodnej | NPD |
| Absorpcja wody | NPD |
| Trwałość | NPD |
| Przyczepność | ≥ 0,3 MPa |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | NPD |
| Reakcja na ogień | A2 – s1, d0 |
| Wytrzymałość na zginanie | ≥ 200 N |
| Substancje niebezpieczne | NPD |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jacek Kulig

w Łowiczu dnia 05.08.2024

Jacek Kulig
Dyrektor ds. Produktu i Technologii

