



Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 01-BPL-SiliporTop

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Baunit SiliporTop
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk zewnętrzny na spoiwach organicznych. Do stosowania na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych.
3. Producent:
Baunit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 15824:2017
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej	V ₂
Absorpcja wody	W ₂
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Trwałość	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD
Reakcja na ogień	B-s2, d0
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jacek Kulig

w Łowiczu dnia 05.08.2024

Jacek Kulig
Dyrektor ds. Produktu i Technologii

