

Deklaracja właściwości użytkowych
Nr.: 01 WIE Trasszement

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
Baunit TrassZement
- 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:**
Baunit TrassZement
- 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**
Cement portlandzki z trassem do wykonywania betonów, zapraw murarskich i tynkarskich przy konserwacji zabytków.
PN-EN-179-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
- 4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust 5.**
w&p Baustoffe GmbH,
Ferdinand – Jergitsch – Strasse 15
A-9020 Klagenfurt
- 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.12 ust 2:**
Nie dotyczy
- 6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:**
System 1+
- 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**
Jednostka notyfikowana Die Zertifizierungsstelle für Bauprodukte, QM-Systeme und Personen des Landes Oberösterreich BAUCERT (NB 0989) przeprowadził ustalenie typu wyrobu
na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację Zakładowej Kontroli Produkcji oraz kontrolne badania próbek pobranych przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu w systemie 1 + i wydał Certyfikat Zgodności 0989-CPD-1042.
- 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:**
Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Oznaczenie	Cement normalny CEM II/B-M (P-S) 32,5 N	197-1
Wytrzymałość na ściskanie	$\geq 16,0$ MPa	197-1
Wytrzymałość początkowa (po 7 dniach)	$\geq 32,5$ MPa	
Wytrzymałość normowa	$\leq 52,5$ MPa	
Początek czasu wiązania	≥ 75 min.	197-1
Zmiany objętości	≤ 10 mm	197-1
Zawartość chlorków	$\leq 0,10$ % masy	197-1
Zawartość siarczanów	$\leq 3,5$ % masy	197-1

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisali:



.....
Dr. Hubert Mattersdorfer
Zarząd w&p Baustoffe GmbH



.....
Mag. Wolfgang Marcher
Zarząd w&p Baustoffe GmbH

Klagenfurt, 17.06.2013