


Baunit Baumacol Gully

Piesă racord sifon



Produs	Element component al sistemului de hidroizolare cu membrană.		
Compoziție	Membrana de elastomer.		
Proprietăți	Impermeabil și elastic în vederea asigurării unei etanșeități ale pardoselilor înainte aplicării placajelor ceramice.		
Domeniu de aplicare	Pentru acoperirea impermeabilă a zonelor de îmbinare a sifonului de pardoseala în sistem cu produsele de etanșare cu membrana. Pentru hidroizolarea pardoselilor înainte aplicării placajelor ceramice.		
Date Tehnice	Culoare:	gri	
	Temperatura de aplicare:	5 - 35 °C	

	Baumacol Gully cutie 10 bucati
Dimensiuni	350x350 mm

Formă de livrare	cutie 10 bucati
Depozitare	La loc uscat ferit de umezeala.
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baunit.ro .
Suport	Suportul trebuie să fie uscat, neinghețat, fără părți neaderente, stabil și să corespundă normelor tehnice în vigoare.
Pregătire suport	Pentru fixarea pe stratul suport se va utiliza adezivul de clasa C2 iar în cazul zonelor de îmbinare/suprapunere cu membrană se vor utiliza hidroizolațiile Baunit Baumacol Proof sau Baunit Baumacol Protect.
Aplicare	Se va face în conformitate cu procedura tehnică de execuție pentru sistemul de hidroizolare cu membrană.
Recomandări	Temperatura aerului, a materialului și a suportului trebuie să fie în intervalul +5 °C și maxim 35 °C în timpul aplicării.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.