

Baumit Baumacol ExCorner Plus

Piesă colț exterior



- **Piesa de imbinare colt exterior**
- **Parte componenta a sistemului Baumacol**

Produs	Element componet al sistemului de hidroizolare cu membrană.				
Compoziție	Membrana de elastomer.				
Proprietăți	Impermeabil si elastic in vederea asigurării unei etanseității ale pardoselilor inaintea aplicării placajelor ceramice.				
Domeniu de aplicare	Pentru acoperirea impermeabilă a zonelor de imbinare dintre perete-perete si perete-pardoseală in sistem cu produsele de etanșare cu membrana. Pentru hidroizolarea pardoselilor inaintea aplicării placajelor ceramice.				
Date Tehnice	Culoare: gri				
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Baumacol ExCorner Plus cutie 25 bucati</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dimensiuni</td><td>115x115 mm</td></tr></tbody></table>		Baumacol ExCorner Plus cutie 25 bucati	Dimensiuni	115x115 mm
	Baumacol ExCorner Plus cutie 25 bucati				
Dimensiuni	115x115 mm				
Formă de livrare	Cutie 25 bucati.				
Depozitare	La loc uscat ferit de umezeala.				
Asigurarea calitații	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu				
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .				
Suport	Suportul trebuie sa fie uscat, neinghețat, fara parți neaderente, stabil si să corespundă normelor tehnice in vigoare.				
Pregătire suport	Pentru fixarea pe stratul suport se va utiliza adezivul de clasa C2 iar in cazul zonelor de imbinare/suprapunere cu membrană se vor utiliza hidroizolațiile Baumit Baumacol Proof sau Baumit Baumacol Protect.				
Aplicare	Se va face in conformitate cu procedura tehnică de execuție pentru sistemul de hidroizolare cu membrană.				
Recomandări	Temperatura aerului, a materialului și a suportului trebuie să fie cuprinsa in intervalul +5 °C si maxim 35 °C în timpul aplicarii.				

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.