



Baumit PU StoßfugenKleber

Adeziv poliuretanic pentru profile de fațadă



Avantaje

- **Uscare rapidă**
- **Asigura o fixare excelentă**
- **Rezistent la intemperii**

Produs

Adeziv poliuretanic pentru îmbinarea rosturilor dintre profilele de fațadă asigurându-se o fixare excelentă.

Compoziție

Adeziv poliuretanic monocomponent

Proprietăți

- **Fară solvenți**
- **Rezistent la intemperii**
- **Aplicare rapidă**
- **Impermeabil**

Domeniu de aplicare

Pentru realizarea îmbinărilor între profilele decorative de fatada. Nu este recomandat pentru lipirea profilelor decorative pe suport. Pentru lipirea profilelor decorative pe fatada la: clădiri comerciale și publice, case individuale etc. La lucrări de construcție noi și renovari.

Formă de livrare

cartus 310 ml

Asigurarea calității

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

Suport

Suportul trebuie să fie uscat fără praf și alte impurități.

Pregătire suport

Utilizat la:

- Polistiren expandat sau extrudat;
- Spumă poliuretanică;
- Materiale plastice și rășini

Nu se aplica la:

- Suprafețe metalice
- Impermeabilizare a fațadelor vechi

Aplicare

Cu ajutorul unui pistol se aplica pe cantul profilelor decorative.

Recomandări

Timp de polimerizare (la 20 ° C): aprox. 15 minute. Uscarea completă se va realiza în 24 - 48h de la imbinare.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.