

PU StoßfugenKleber

Adeziv poliuretanic pentru profile de fațadă



- **Uscare rapidă**
- **Asigura o fixare excelentă**
- **Rezistent la intemperii**

Produs	Adeziv poliuretanic pentru îmbinarea rosturilor dintre profilele de fațadă asigurându-se o fixare excelentă.
Compoziție	Adeziv poliuretanic monocomponent
Proprietati	<ul style="list-style-type: none">■ Fără solvenți■ Rezistent la intemperii■ Aplicare rapidă■ Impermeabil
Utilizare	Pentru realizarea îmbinărilor între profilele decorative de fatada. Nu este recomandat pentru lipirea profilelor decorative pe suport. Pentru lipirea profilelor decorative pe fatada la: clădiri comerciale și publice, case individuale etc. La lucrări de construcție noi și renovări.
Livrare	cartus 310 ml
Calitate asigurata	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .
Support	Supportul trebuie să fie uscat fără praf și alte impurități.
Tratare suport	Utilizat la: <ul style="list-style-type: none">■ Polistiren expandat sau extrudat;■ Spumă poliuretanică;■ Materiale plastice și rășini Nu se aplica la: <ul style="list-style-type: none">■ Suprafețe metalice■ Impermeabilizare a faadelor vechi
Aplicare	Cu ajutorul unui pistol se aplică pe cantul profilelor decorative.
Indicații și Generalități	Timpe de polimerizare (la 20 ° C): aprox. 15 minute. Uscarea completă se va realiza în 24 - 48h de la imbinare.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.