



Profil de fatada FP

Profil de fatada FP



Avantaje

- **Usor de aplicat**
- **Finisare prin vopsire**
- **Design perfect al fatadei**

Produs

Profil de fațadă din polistiren ce nu necesită fixare mecanică acoperite cu un strat protector ce permite decorarea fațadelor, trebuie doar vopsit ulterior.
Stratul protector al profilelor de fațadă este elastic și rezistent, ceea ce permite urmărirea denivelărilor (neuniformităților) fațadelor.

Compoziție

Polistiren expandat acoperit cu strat protector.

Proprietăți

Possibilități de amenajare personalizată;
Pentru fațade clasice sau moderne;
Fixare ușoară și economică;
Flexibilitate ridicată;

Domeniu de aplicare

Profil de fațadă utilizat pentru mai multe tipuri de aplicații cum ar fi:

- Ancadramente uși și ferestre;
- Profile pentru solbancuri;
- Profile pentru cornișe;
- Profile pentru chei de boltă, capiteluri și pietre de bosaj.

Formă de livrare

Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 135 x 35 x 2,500 mm

Asigurarea calității

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

Suport

Suprafața unde urmează a fi instalate profilele trebuie să fie curată, uscată, fără urme de grăsimi sau alte impurități.

Pregătire suport

Suprafețele pe care vor fi instalate vor fi suprafețe plane cu denivelări care să nu depășească 1 cm/m.

Aplicare

Se va măsura înălțimea și lățimea golului ferestrei/ușii, lățime ancadrament, înălțime și lățime solbanc.

- Se va trasa un unghi de 45 grade cu ajutorul vinclului.
- Folosiți fierăstrău cu dinți mici pentru debitare pe marcaj.
- Lipirea profilelor de fațadă se va face cu mase de șpaclu Baumit.
- Se montează întâi laterale, apoi orizontală.
- Îmbinarea profilelor de fațadă se va realiza doar cu adezivul pentru îmbinarea rosturilor Baumit PU.

Finisarea

- Înainte de vopsire, profilele trebuie să fie complet uscate.
- Pentru finisare se aplica stratul de vopsea Baumit;

Recomandări

Temperatura la aplicarea profilelor nu trebuie să fie sub +5 grade Celsius;

În cazul temperaturilor $\geq 25^{\circ}\text{C}$ este posibil ca suprafața profilelor pentru fațade să se înmoaie și de aceea vor fi evitate solicitările punctuale care ar putea conduce la apariția unor „urme” pe suprafața profilului.

Profilele pentru fațade prezintă o suprafață rezistentă la factorii climatici, dar nu sunt recomandate pentru zone solicitate mecanic.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.