

Aplicare

Dupa uscarea si pregatirea suportului se aplica primul strat de glet intr-o grosime de max 5 mm.

Dupa ce suprafata gletuita s-a uscat, se poate aplica urmatorul strat de glet.

Baumit FinishMax se poate aplica manual și mecanizat.

Aplicare manuala:

Materialul se aplică într-un singur strat cu grosimea max. 5 mm cu fierul de glet din otel inoxidabil.

Aplicare mecanizata:

Poate fi aplicat cu masinile de gletuit (exclusiv): Graco T-Max sau masinile de gletuit cu snec cu dimensiunea minimă a duzei de 61".

Aplicați materialul cu mașina (pulverizarea) și se va întinde cu gletiera de inox.

Consum: aprox. 1,6 kg/m²/mm. Pe suprafete rugoase consumul poate creste.

Timp de uscare: aproximativ 3 ore/mm la o temperatura de 20C si umiditate de 50%.

Timpul de uscare al gletului depinde în mare măsură de grosimea stratului de glet și condițiile de uscare.

Recomandări

Temperatura materialului, a stratului suport și a aerului trebuie să fie mai mare de +5° C în timpul aplicării și al prizei (întării).

A nu se amesteca cu alte produse! Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută prelungesc substantial timpul de priză.

A se proteja în mod adecvat ochii, pielea și împrejurimile suprafețelor de lucru. În caz de contact cu ochii se va clăti cu apă din abundență și apelati la medic.

Curățarea ustensilelor: se face imediat după folosire, cu apă.

Materialul întărit rămas se va îndepărta conform prevederilor locale și legale, ca deșeuri de constructii. Se interzice eliminarea împreună cu deșeurile menajere.

Se interzice aruncarea resturilor în chiuvetă, canalizare, WC.

Finisaje

După uscare se poate vopsi sau tapeta.

Vopsele lavabile de interior:

Baumit Divina Start

Baumit Divina Eco

Baumit Divina Classic

Baumit Divina Professionell

Baumit Divina Color

Baumit Divina Latex

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.