



Baumit GelPrimer

Grund pentru vopsele de interior și exterior

Avantaje

- Reducerea picurării datorită Tehnologiei Gel
- Putere mare de penetrare
- Fără solvenți



Produs

Amorsă gata de utilizare cu consistență de gel, fără picurare pentru amorsarea suporturilor înaintea aplicării vopselelor de interior sau exterior.

Compoziție

Lianți organici, aditivi speciali, apă

Proprietăți

Grund cu putere mare de penetrare, picurare redusă și miros foarte slab, pentru reducerea absorbției și consolidarea suprafeței. Consistența gelatinoasă, care împiedică picurarea, oferă un avantaj decisiv în timpul aplicării, deoarece grundul nu se scurge în mod necontrolat. Cu o colorare ușor verzuie, pentru un control mai bun al aplicării. Timpul de acțiune îndelungat asigură o capacitate de penetrare deosebit de ridicată. Compoziția grundului îmbunătățește aderența pentru acoperirile ulterioare, asigurând o bună capacitate de difuzie. Fără solvenți, plastifianți, conservanți și cu emisii reduse (ELF extra).

Domeniu de aplicare

Pentru amorsarea suprafețelor absorbante la interior și exterior cum sunt: tencuieli minerale, beton, zidărie din cărămidă, plăci gips-carton, etc. înainte de aplicarea straturilor de vopsea.

Date Tehnice

Produs	
Culoare:	verzui transparent
Valoare pH:	11
sd-Valoare:	< 0.1 m
Diluare:	Nu se dilueaza
VOC: EU-valoare limită:	30 g/l Punct A: Categorie h (Wb);
VOC: valoare:	< 1 g/l

Acoperire Varianta(e)	
Consum	0.15 l/m ² (Valoarea consumului depinde de rugozitatea și absorbția suportului, precum și de tehnica de aplicare)

Formă de livrare

găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Depozitare

24 de luni, în ambalaj sigilat ferit de îngheț, în depozite cu temperaturi peste +5 °C. Recipientele deschise trebuie închise imediat după utilizare și consumate cât mai repede.

Asigurarea calității

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

Suport	Se aplica pe: tencuieli minerale, vopsele cu grad diferit de absorbție, beton, cărămidă silico-calcaroasă, zidărie aparentă, gips-carton, etc. Suportul trebuie să fie rezistent, curat, fără praf și fara parti neaderente.
Pregătire suport	Suportul nu trebuie să prezinte umiditate și să respecte timpul de uscare. Suprafețele neaderente precum și straturile vechi de vopsea care nu mai sunt rezistente trebuie îndepărtate complet și înlocuite. Protejați contra stropirii elementele care nu vor fi prelucrate.
Aplicare	GelPrimer poate fi aplicat cu pensula, rola sau prin pulverizare cu instalația (Airless). Aplicarea trebuie să fie uniformă și bine aplicată. Se recomandă întotdeauna testarea produsului pe o suprafață mică înainte de utilizare. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. În cazul în care sunt necesare, spălați imediat zonele contaminate cu apă și nu așteptați până la uscare. Lăsați să se usuce complet înainte de a continua lucrul.
Recomandări	Nu aplicați produsul în cazul expunerii directe la soare, ploaie sau vânt. Protejați fațada corespunzător (plasă pentru schele). Umiditatea ridicată a aerului și temperaturile scăzute pot prelungi semnificativ timpul de uscare. Protejați zonele expuse (sticlă, ceramică, metal etc.). Clătiți imediat stropii cu multă apă. Nu așteptați până la întărire. Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă. Colectați apa de spălare și eliminați-o conform reglementărilor oficiale. Nu aplicați și nu lăsați să se usuce la temperaturi ale materialului, ale suportului și ale aerului sub +5 °C și peste +30 °C.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.