


Baunit KantenSchutz mit Gewebe - Aluminium

Profil de colț cu plasă - Aluminiu



- **Profil din Aluminiu**
- **Pentru muchii exacte la sisteme ETICS**
- **Plasa integrata din fibra de sticla**

Produs	Profil cornier din aluminiu cu plasă din fibre de sticlă roșie lipită.	
Compoziție	Profil din aluminiu și plasa din fibra de sticlă.	
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none">■ Armare rapidă și precisă a muchiilor;■ Nu necesită armare suplimentară peste colț;■ Armare într-o singură etapă la colțurile și șpaletii deschiderilor;■ Plasa de armare a profilului de colț este de calitate superioară.	
Domeniu de aplicare	Profil cornier din material de aluminiu cu plasă din fibre de sticlă.	
Date Tehnice	Lungime profil:	2,5 m
	Grosime profil:	0,4 mm
	Dimensiunea ochiului:	10 x 15 cm
Formă de livrare	bucata 2,5 ml, 1 legatura = 50 bucati = 125 ml	
Depozitare	Loc uscat, ferit de umezeală.	
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu	
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baunit.ro .	
Suport	Sistemul termoizolant se aplică în conformitate cu procedurile și Ghidul de punere în operă a sistemelor termoizolante Baunit pentru fațade.	
Pregătire suport	Suportul trebuie să corespundă normelor și legislației în vigoare.	
Aplicare	Adezivul pentru șpaclu se aplică pe ambele părți ale muchiei pe plăcile termoizolante. Benzile de plasă se înglobează în adezivul pentru șpaclu proaspăt și se aliniază exact. Apoi se aplică stratul general pentru armarea suprafețelor. În cazul armării șpaletilor, plasa de armare va fi tăiată la dimensiunea șpaletului. Plasa de armare a fațadei se suprapune 10 cm peste plasa de armare a profilelor de colț. Plasa de armare a fațadei nu se trece peste profilul de colț.	
Recomandări	Profilul de colț se montează prin înglobare în masa de șpaclu pe toată lungimea colțului. Nu se montează prin lipire în puncte.	

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.