

NutProfil

Profil de nut

- **Profil decorativ de fatada**
- **Usor de aplicat**
- **Personalizare fatada**



Produs	Profile de fațadă din polistiren cu suprafața exterioră acoperită cu un strat protector ce permite vopsirea ulterioară.
Compoziție	Polistiren expandat acoperit cu strat protector.
Proprietati	<ul style="list-style-type: none">■ Decorarea individuală simplă și eficientă a faadelor;■ Realizate din materiale ușoare, care nu încarcă fatada;■ Protejat cu un strat durabil, rezistent la condițiile meteorologice ce permite vopsirea ulterioară;■ Timp mult mai scurt de aplicare în comparație cu profilele de gips, piatră etc.■ Instalare ușoară și sigură la locul de muncă.
Utilizare	Profil decorativ de fațadă pentru a crea o canelură în sistemul de izolare termică de pe fațadă.
Livrare	Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 80 x 35 x 2,500 mm, Nut: 20x20 mm
Depozitare	A se depozita în poziție orizontală - preveni îndoirea.
Calitate asigurată	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .
Suport	Suportul trebuie să respecte standardele naționale în vigoare, trebuie să fie curat, uscat, portant, stabil din punct de vedere dimensional, fără ȳnghe, fără murdărie, fără praf, pete de ulei, grăsimi, eflorescențe, fără părți libere.
Tratare suport	<p>Se aplica pe:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Beton, BCA, Căramidă, <p>Se aplica condiționat pe:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tencuială de var-ciment <p>Nu se aplica pe:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Metal,■ Tencuiele de var;■ Vopsele pe baza de ulei;■ Materiale plastice.
Aplicare	<p>Dimensionarea: Taiati profilul la dimensiunile necesare folosind un ferăstrău de mână sau un ferăstrău electric.</p> <p>Lipirea profilului pe suport:</p> <p>Lipirea se face cu adezivii și masele spaclu Baumit (StarContact White, openContact) a profilului pe suprafața suport. Intre profile acestea se vor lipi cu adezivul poliuretanic pentru profile de fațade (PU).</p> <p>Mai întâi aplicați cu ajutorul fierului de glet un strat de Baumit StarContact White sau Baumit openContact pe stratul suport după care se va aplica și pe suprafața profilului și apăsați profilul pe suport.</p> <p>Ȇndepărtați orice rest de adeziv rămas. După lipire este necesar să asigurați profilul împotriva deplasării!</p> <p>Finisare</p> <p>Vopsele de fațadă:</p> <p>Baumit StarColor, Baumit PuraColor, Baumit NanoporColor, Baumit SiliconColor, Baumit SilikatColor, Baumit GranoporColor sau acoperire metalică Baumit Metallic.</p>

**Indicatii si
Generalitati**

Temperatura aerului, a materialului și a suportului nu trebuie să scadă sub + 5 ° C și să nu fie peste + 30 ° C în timpul aplicării și uscării materialului. Când aplicato, fa ada trenuie protejata de lumina directă a soarelui, de ploaie și vânt puternic folosind plase de fa adă.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.