

Profil de fa a da SD

Profil de fa a da SD



- **Ușor de aplicat**
- **Finisare prin vopsire**
- **Design perfect al fa a dei**

Produs	<p>Profil de fa a da din polistiren ce nu necesită fixare mecanică acoperite cu un strat protector ce permite decorarea fa a delor, trebuie doar vopsit ulterior.</p> <p>Stratul protector al profilelor de fa a da este elastic și rezistent, ceea ce permite urmărirea denivelărilor (neuniformită a ilor) fa a delor.</p>
Compozitie	<p>Polistiren expandat acoperit cu strat protector.</p>
Proprietati	<p>Possibilită a de amenajare personalizată; Pentru fa a de clasice sau moderne; Fixare ușoară și economică; Flexibilitate ridicată;</p>
Utilizare	<p>Profil de fa a da utilizat pentru mai multe tipuri de aplica a ii cum ar fi:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ancadramente uși și ferestre;■ Profile pentru solbancuri;■ Profile pentru cornișe;■ Profile pentru chei de boltă, capiteluri și pietre de bosaj.
Livrare	<p>Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 120 x 60 x 2,500 mm</p>
Calitate asigurata	<p>Controlul calitatii prin Laboratorul propriu</p>
Clasificare conform normelor chimice	<p>Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.</p>
Support	<p>Suprafata unde urmează a fi instalate profilele trebuie să fie curata, uscata, fără urme de grăsimi sau alte impurită a i.</p>
Tratare suport	<p>Suprafe ele pe care vor fi instalate vor fi suprafe e plane cu denivelari care să nu depășească 1 cm/m.</p>
Aplicare	<p>Se va masura înăl imea și lă imea golului ferestrei/ușii, lă ime ancadrament, înăl ime și lă ime solbanc.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Se va trasa un unghi de 45 grade cu ajutorul vinclului.■ Folosi i fierăstrău cu din i mici pentru debitare pe marcaj.■ Lipirea profilelor de fa a da se va face cu mase de șpaclu Baumit.■ Se montează întâi laterale, apoi orizontala.■ Îmbinarea profilelor de fa a da se va realiza doar cu adezivul pentru îmbinarea rosturilor Baumit PU. <p>Finisarea</p> <ul style="list-style-type: none">■ Înainte de vopsire, profilele trebuie să fie complet uscate.■ Pentru finisare se aplica stratul de vopsea Baumit;

**Indicatii si
Generalitati**

Temperatura la aplicarea profilelor nu trebuie să fie sub +5 grade Celsius;

În cazul temperaturilor $\geq 25^{\circ}\text{C}$ este posibil ca suprafața profilelor pentru fațade să se înmoaie și de aceea vor fi evitate solicitările punctuale care ar putea conduce la apariția unor „urme” pe suprafața profilului.

Profilele pentru fațade prezintă o suprafață rezistentă la factorii climatici, dar nu sunt recomandate pentru zone solicitate mecanic.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.