



11

SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baumit Baumacol ProPlus

DoP: 01-BRO-Baumacol ProPlus

Reacția la foc / Brandverhalten / Reaction to fire / Реакция на огонь	Clasa A1 (WT) Klasse A1 (WT) Class A1 (WT) Класса A1 (WT)
Aderență inițială prin tracțiune/Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung / High initial tensile adhesion strength / Начальная сцепления при растяжении	> 0,5 N/mm ²
Aderență după imersie în apă/Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung / High tensile adhesion strength after water immersion/Сила сцепления после погружения в воду	> 0,5 N/mm ²
Aderență după acțiunea căldurii/Haftzugfestigkeit nach Wamlagerung / High tensile adhesion strength after heat ageing / Сила сцепления после теплового действия	> 0,5 N/mm ²
Aderență după cicluri de îngheț-dezghet / Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung / High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles / Сила сцепления после цикла заморозки и разморозки	> 0,5 N/mm ²
Open-time (după 30 min) / Offenzeit (nach 30 min) / Open-time (after 30 min) / Время открытия (через 30 мин)	> 0,5 N/mm ²
Alunecare / Abrutschen / Slip / Скольжение	< 0,5 mm
Emisii de substanțe periculoase / Emissionen gefährlicher Stoffe / Emissions of hazardous substances / Выбросы опасных веществ	Vezi fișa de securitate / Siehe Sicherheitsblatt / See Security Sheet См. Лист безопасности
SR EN 12004 +A1:2012 NB: 1803 Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală, alunecare redusă și open time extins utilizat, pentru lipirea placajelor ceramice la pereți și pardoseli, interior-extern - C1TE / Klebmörtel mit mineralischen Bindemittel, normale Aushärtung, verringertem Abrutschen und verlängerter offener zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich - C1TE / Cementitious adhesive with normal setting, reduced slip and extended open time for internal-external tiling - C1TE / Улучшенный клей на основе минеральных вяжущих веществ, пониженная скольжения, поддающийся деформации, с пониженным скольжением и с увеличенным открытым временем, используется для склеивания керамической плитки стен и пола для внутренних и наружных работ - C1TE	
www.baumit.ro/PRODUSE/DOP	